

Art des Fahrzeuges *)	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest.	A E C	G 4 R A Mandator Mark V	1963	4 ' 2 7 1
Merkmale "Mandator" Mitte Frontwand.-"G4 RA" Vorziffer zu Chassis-Nr.-"AV 690" Vorziffer zu				
Motor-Nr.	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	6
Hersteller des Fahrgestells	AEC Ltd., Southall (GB)-Importeur Kleiner & Co., Zürich			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links, seitlich auf Längsträger, vor hinterem Vorderfedersupport			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, Mitte Block, über Einspritzpumpe			
Motor-Typ	AV 690 - Reihenmotor, mit direkter Einspritzung			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruck HALLER od. ASHANCO (elektr. betätigt)	
Zyl.-Inhalt	11'308 cm ³	Anhängerbremse	**)	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchron.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6	Zughaken Stecknagel
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'870
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	85	Spur H. 1'750
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre auf Wunsch	Wendekreis	*)
Fussbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder, Ratschenbremse			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer			*)	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			16'000	
Fabrikgarant.	6'000	11'000	16'000	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	36'000			Anzahl Türen
Lenkung: Lage	links od. rechts - Frontlenker		Motor-Marke	A E C
Bohrung	130		Hub	142
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenkerkabine			
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H.
				Brems-PS 192 SAE++)
				Steuer-PS 57,59

Fernlicht	2/ BOSCH	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker m. Kontrl. + Akustik
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	separat über Standlichter (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern +)	H=	§)
Markierlicht	2/ V=sep. unter Blinker +)	H=§)	Scheibenwischer
Schlusslicht	§)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	§)	Rückblickspiegel	2/ aussen an Kabine
Stoplicht	§)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	§)	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24 Volt		
Lärmmessung	87 dB bei 2'000 U/min. ++)	- Warnvorrichtung =	94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle: Radstand: Länge: Wendekreis-Ø: Leergewicht:
- | | | | | |
|-----------|----------|----------|--------|----------|
| Traktor | 2'464 mm | 4'521 mm | 10,0 m | 4'876 kg |
| Kipper | 3'073 | 5'230 | 13,85 | 5'046 |
| Ueberland | 4'600 | 6'940 | 17,0 | 5'300 |
- ***) Anhängerbremseanlage: Ist, wenn vorhanden, vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Standlichter: Werden vom Importeur in Scheinwerfer eingebaut.
Markierlichter: Werden vom Importeur nach aussen versetzt.
- ++) Motorleistung: Kann, hauptsächlich für Ueberlandtransporte, auch mit 2'200 U/min geliefert werden, dann ca. 215 SAE PS, wird allein durch Reglage der Einspritzpumpe erreicht. (Bei der Einzelabnahme kontrollieren).
- §) Ausrüstung: Einzelabnahme.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 6.6.63.

Die Typenprüfungskommission