

Art des Fahrzeuges +) Landwirtschaftl. Arbeitskarren	Fabrikmarke B A C O	Typ D T W - C 20	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 4' 2 7 4
Merkmale "DTW-C 20" auf Hersteller-Plakette rechts auf Seiltrommelträger vor Hinterrad sowie Vorziffer zu Chassis-Nr. *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	BACHMANN & Co AG, Maschinenfabrik, Steffisburg-Station (BE)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, Mitte auf Längsträger unter Riemenschutz sowie auf Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links auf Gebläusegehäuse, angenietete Plakette			
Motor-Typ	V F 4			
Lage des Motors	Mitte Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	1'767 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	Hock	Geschw. 1. Gang	2,9	Spur V.
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	18,6	Spur H. 1'235
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre	Wendekreis 6,75/6,75	
Fussbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge/Kabelzug, auf die Hinterräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	380	810	1'190	Dimension
Nutzlast				Pneu-Tragk.
Gesamtgew.				465
Fabrikgarant.				6 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke
Bohrung	82,55			WISCONSIN
Karosserie-Form	Seilwinde			Hub
Zahl der Plätze: Total	1 (vorn Mitte hinten)			82,55
				Brems-PS
				25 SAE
				Steuer-PS
				9,000
				Überhang H.
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H.

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht 1/ Dauerabblendung	
Standlichter 1/ in Scheinwerfer + 2 Markierl.	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ unter Rückstrahler	Warnvorrichtung 1/ Ballonhupe
Rückstrahler 2/ separat \varnothing 70	Rückblickspiegel
Stoplicht	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung -	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 6 Volt	
Lärmmessung 80 dB bei 2'400 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Typbezeichnung : "D T W - C 20" = D = Doppel
T = Trommel
W = Winde
C = Arbeitskarren
20 = 2 t Zugkraft der Seilwinde.
- ***) Lärmdämpfung : G L M Frankfurter-Topf.
- +) Immatrikulation : Wenn nicht Forst-oder Landwirtschaftliche-Arbeiten verrichtet werden, ist das Fahrzeug als "Arbeitskarren" zu immatrikulieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Steffisburg, 10.6.63

Die Typenprüfungskommission