

Art des Fahrzeuges Dreirad Kleinmotorrad		Fabrikmarke F. H. R.		Typ H o k u l i 200		Modell- jahr. 1963	Typenschein Nr. 4' 2 7 5
Merkmale "Hokuli 200" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Sattelrohr,- Buchstabe vor Rahmen-Nr. (siehe Modelle *)							
				Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 1	
Hersteller des Fahrgestells		Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH, Regensburg (D)-Importeur W.Hess, Zürich					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorne, rechts auf Vorderquerrohr							
Motor-Nr. eingeschlagen		links, oben auf Motorgehäuse					
Motor-Typ		50/3 ML (K) AB 10'080					
Lage des Motors		Mitte Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		47,7 cm ³ Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte		2		Getriebeart mechanisch **)		Seilw./Spill	
Kühlung		Luft(Geblüse)		Anzahl Vorwärtsgänge 3		Zughaken	
Antrieb		Hinterrad		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'950	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 35		Spur H.	
Anzahl Reifen		3		Differentialsperre		Wendekreis 7,00	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Rücktritt, Kabelzug, auf die Vorderräder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Hinterrad, feststellbar					
Gewichte		vorn		hinten		Total	
Leer		80		40		120	
Nutzlast		15		155		170	
Gesamtgew.		95		195		290	
Fabrikgarant.						370	
Bereifung		vorn		hinten			
Leer		80		40		120	
Nutzlast		15		155		170	
Gesamtgew.		95		195		290	
Fabrikgarant.						370	
Dimension		4.40 - 8		23 - 2.50			
Pneu-Tragk.		240		175			
Innenmasse in mm.		Länge		Breite		Höhe	
Leer		80		40		120	
Nutzlast		15		155		170	
Gesamtgew.		95		195		290	
Fabrikgarant.						370	
Anzahl Türen							
Lenkung: Lage		Normallenker		Motor-Marke SACHS		Brems-PS 2 DIN	
Bohrung		38		Hub 42		Steuer-PS 0,243	
Karosserie-Form		Kleinmotorrad mit Tragraum vorne *)					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	

Fernlicht 1/ HELLA ***) 15 W Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht 1/ Duplo ***) 15 W

Standlichter

Markierlichter 2 nach V + 2 nach H 10 cm² Scheibenwischer

Schlusslicht 1/ HELLA Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)

Rückstrahler 2/ hinter Kotflügel+ 1 a.Schlussl. Rückblickspiegel

Stoplicht Geschwindigkeitsmesser km/h

Kontrollschildbeleuchtung 1/ kombiniert m.Schlusslicht Gefährliche Bestandteile

Rückfahrlicht

Elektr. Anlage 6 Volt / Schwunglichtmagnet 17 W

Lärmmessung 74 dB bei 6'300 U/min

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle :	Leergewichte	V	H	Total
A = Aufbaumodell (Chassis für Spezialaufbauten)				
B = Brücke mit Geländer		66	40	106 kg
C = Wanne (siehe oben)				
D = Kasten		86	40	126 kg

**) Uebersetzungsverhältnis : Getriebe / Hinterrad = 11 x 45 Zähne.

***) Scheinwerfer : Bei Modell A je nach Aufbau
B und C über Lenker
D vorne an Kasten.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 14.6.63 / Zürich, 26.6.63

Die Typenprüfungskommission