

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	S K O D A		O c t a v i a TS 1200 Touring Sport		1963	4' 2 7 7-C	
Merkmale "OCTAVIA T S 1200" seitlich a. vord. Kotflügel u. "OCTAVIA" hinten rechts am Fahrzeug.-							
"OCTAVIA T S" a. Herst.-Plak. rechts oben a. Spritzw.+)				Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells Kraftwagenwerke N.U. MLADA BOLESLAV-MOTOKOV (CS)-ECOSA-Import SA, Locarno							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Kurbelgehäuse, auf Oelfilterflansch + auf Hersteller-Plak.					
Motor-Typ		Reihenmotor, stehend, OHV, mit 2 Fallstromvergaser JIKOV 32 SOP b					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'221 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill		Länge 4'065	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite 1'600	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'200		Höhe 1'500	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 140		Spur H. 1'250		Radstand 2'390	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,30/10,35		Überhang H. 1'050	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	450	450	900	Dimension	165 - 15	165 - 15	Länge
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	420	420	Breite
Gesamtgew.	560	690	1'250		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	560	710	1'270				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke SKODA		Brems-PS 50 DIN	
Bohrung		72		Hub 75		Steuer-PS 6,22	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Fernlicht	2/ PAL	08-9.315.16	45/40 W	Fahrleistungsanzeiger V = separat unter Scheinw. (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch			seitlich oben am hint. Türpfosten (weiss/rot)
Standlichter	2/ kombiniert mit Scheinwerfer *)			H = kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe				Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker			Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat, ϕ 50 W			Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ über Schlusslichter (orange)			Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild			Gefährliche Bestandteile keine
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12		Volt	
Lärmmessung	78		dB bei 5*100 U/min	- Warnvorrichtung = 89 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Merkmale: "3 B" als Vorziffer zu Fahrgestell- und Motor-Nr.
- *) Parkierlichter: 2 oben, am hinteren Türpfosten (V = weiss/H = rot).
Sichtbar auf 200 Meter.

Ort und Datum der Typenprüfung Locarno, 19./20.6.63

Die Typenprüfungskommission