

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.
Kombiwagen	S K O D A		O c t a v i a Combi			1963	4' 2 7 9
Merkmale "OCTAVIA Combi" seitlich a. vord. Kotflügel u. hinten rechts am Fahrzeug. - "OCTAVIA Combi" a.							
Hersteller-Plakette, rechts oben auf Spritzwand +)		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells Kraftwagenwerke N.U. MLADA BOLESLAV-MOTOKOV (CS)-ECOSA-Import SA, Locarno							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, auf Kurbelgehäuse, auf Oelfilterflansch + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Typ		Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser. JIKOV 32 SOP b					
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'221 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill		Länge	4'065
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken		Breite	1'600
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 25		Spur V. 1'200		Höhe	1'500
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 125		Spur H. 1'250		Radstand	2'390
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,30/10,35		Überhang H.	1'050
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
*) leer	450	490	940	Dimension	165 - 15	165 - 15	Länge 1'300/1'480
*) Nutzlast	70	330	400	Pneu-Tragk.	420	420	Breite 930/1'150
*) Gesamtgew.	520	820	1'340		4 Ply		Höhe 880
Fabrikgarant.	545	820	1'365				Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 hinten		Überhang H. 730	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke SKODA		Brems-PS 44 DIN	
Bohrung		72		Hub 75		Steuer-PS 6,22	
Karosserie-Form		Limousine (Station Wagon)					
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2 Mitte hinten 3)		Stehplätze	

Fernlicht	2/ PAL 08-9315.16	45/40 W	6/ Blinker mit Kontrollampe	Fahrleistungsanzeiger V = separat, unter Scheinw. (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch			seitlich oben am hint. Türpfosten (weiss/rot)
Standlichter	2/ kombiniert mit Scheinwerfer	**)	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch	
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe	
Rückstrahler	2/ separat, \varnothing 50 mm		Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben	
Stoplicht	2/ über Schlusslichter (orange)		Geschwindigkeitsmesser km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	2/ für normales u. langes		Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht		Schild		
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	78	dB bei 4'500 U/min	- Warnvorrichtung = 86 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Merkmale: "2" als Vorziffer zu Motor- und Fahrgestell-Nr.
- *) Nutzlast/Gesamtgewicht: 400 kg inkl. Insassen; beschränkt durch Hersteller-Garantie für die Hinterachse.
- **) Parkierlichter: 2 oben, am hinteren Türpfosten (V = weiss/H = rot). Sichtbar auf 200 Meter.

Ort und Datum der Typenprüfung Locarno, 19./20.6.63

Die Typenprüfungskommission