

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modelljahr	Typenschein Nr.
Kombiwagen	CITROEN	ID 19 F - Break	1963	4 2 8 2

Merkmale "ID 19 F" rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette

Ab Chassis-Nr. : 3'406'501 Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4

Hersteller des Fahrgestells SA André CITROEN, Paris (F) - Importateur CITROEN SA, Genève

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf Spritzwand, auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschlagen links auf Motorgehäuse, hinter Dynamo

Motor-Typ D W (DS 19 FR) - Reihenmotor, stehend, OHV, WEBER Doppelvergaser 24-32 DDC A-1

Lage des Motors vorn Motorbremse

Zyl.-Inhalt 1'911 cm<sup>3</sup> Anhängerbremse

Takte 4 Getriebeart mech. synchron. Seilw./Spill

Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken

Antrieb Front Geschw. 1. Gang 36 Spur V. 1'500

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 165 Spur H. 1'300

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis 11,05

Fussbremse hydraulisch, auf alle 4 Räder (V= Scheiben / H= Innenbacken)

Handbremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Vorderräder

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
Leer	790	530	1'320	Dimension	165-400	165-400		Länge 2'100
Nutzlast	160	520	680	Pneu-Tragk.	540	540		Breite 920/1'230
Gesamtgew.	950	1'050	2'000		MICHELIN X			Höhe 820/ 970
Fabrikgarant.	980	1'050	2'000					Höhe seitl.

Fabrikgarant. max. Gesamtzugzw.		Anzahl Türen	4 + 1 hinten		Überhang H.	650
---------------------------------	--	--------------	--------------	--	-------------	-----

Lenkung: Lage	links	Motor-Marke	CITROEN	Brems-PS	83 SAE/80 DIN
---------------	-------	-------------	---------	----------	---------------

Bohrung	78	Hub	100	Steuer-PS	9,73
---------	----	-----	-----	-----------	------

Karosserie-Form	Limousine				
-----------------	-----------	--	--	--	--

Zahl der Plätze: Total	7	(vorn 2	Mitte 3	hinten 2)	Stehplätze
------------------------	---	---------	---------	-----------	------------

Fernlicht	2/ MARCHAL NL Equilux (gelb)	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit akust.Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V=	separat unter Scheinwerfer (weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H=	oberhalb Schlusslichter (rot)
Parkierl.	Auf Mittelpfosten (V=weiss/H=rot)		Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Blinker	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat unter Stoplichter	Rückblickspegel	1/ Mitte innen unten *)
Stoplicht	2/ unter Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur f.langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	83	dB bei 4'500 U/min	/ Warnvorrichtung= 72/89 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Rückblickspegel: Rückblickspegel links aussen anbringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 24./25.6.63.

Die Typenprüfungskommission