Fahrzeugart		Marke		Тур		Typensch Nr.	
Motorfahrr	c c	Y C L O	A	grati	1963	41284-	·B
Gültig ab Rahm Hersteller des Rah Hersteller des Mot Rahmen Nr. befind Motor Nr. befinde	"0,8 PS nen Nr. nens A. AGRA tors FICHTEL det sich links a	Hilfsmotor SA 15'000 TI & Figli S.p & SACHS AG, S uf Tretlagerkn	.A., Montice chweinfurt (otenblech	Plakette rechts an "Baujahr CH" a. Moior Nr. Placette rechts and a. Moior Nr. Placette Plaketter Plaketter Plaketter	orplakett 3'946'600 ir HANS &	e links a.G	ehäuse
	Zylinderzahl <u>1</u> Zyl. Bohrung <u>3</u>	<u> </u>	Takte Kolbenhub	50 / 2-L CH 2 42mm 3*300U/min.	Kühlung <u>L</u> Hubraum <u>4</u>	uft (Gebläs 7	ccm
	Lenkstange vertika Bremse: V. Rad Bremse: H. Rad	mechanisch, mechanisch,	100 mr Innenbacken, Rücktritt, M	(ohne Federung) n Sattel vertikal verstell Kabelzug, Hebel : Larke SACHS hinten	rechts	0 rahtfelge	
	Bereifung: vorne hinten	2 x 19 (23 x 2 x 19 (23 x separat (4,2 mechanisch Zweischeiben	2) 2) 5m)	Pneutragkraft Länge der Kurbelarm Anzahl Gänge	8	Λ	kg kg mm
	Kraflübertragung	Uebersetzung	sverhältnis	<pre>13 x 40 Zähne labe verschweisst</pre>			

Gewichte	Leergewicht	37	Masse	Länge	1'740
in kg	Nutzlast	123	in	Breite über Lenkstange	<u> </u>
	Gesamtgewicht	<u>16</u> 0	mm	Angetr. Rad Durchme	
	Fabrikgarantie	160		Höhe	950
	Pneutragkraft	<u>160</u>		Radstand	1'100
Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	SIGMA Ø 65 mm 2 G	lühlampen	Abblendvorrichtung	2.Glühlampe .
-	Schlusslicht	elektrisch Ø 25 m	m	Stromquelle	Schwungradmagnet 17 W
	Rückstrahler	CATALUX 2197-59		Grösse	24 cm*
	Warnvorrichtung _	Fahrradglocke	·	Vergoser	BING 1/8,5/4
	Zoliblei	auf Rahmenrohr Topf links bezeich		nkinhalt:	4 Liter
_	digkeit; gemessen auf	der Strasse <u>23</u>	Kn	/Std /Std 5*200	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessun	*) Motor: Spez Kurb und eine	ialausführung für delgehäuse und Zylinkönnen nicht ausgen	die Schweinder sind wechselt w	z "30 km" auf Zy von den übrigen erden. Im Ansaug	(Zulässig max. 30 km/Std) min (Zulässig max. 70 dB) linderfuss eingegossen. Sachs-Notoren verschieden kanal des Zylinders ist ser) eingepresst und ver-