

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.			
Kombiwagen	O P E L		Caravan 1700		1963	4 ' 2 8 6			
Merkmale "Caravan 1700" auf Hintertüre.-"Olympia" auf Instrumentenbrett.-"Rekord" beidseitig auf Vorderkotflügel									
					Betriebsstoff	Benzin			
					Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D)-Montage GM Suisse SA, Biel								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Block, neben Treibstoffpumpe + auf Plakette								
Motor-Typ	17 - 1,7 Liter - Reihenmotor, stehend, OHV								
Lage des Motors	vorn	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'680 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. *) Seilw./Spill				Länge	4'510		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	*) Zughaken		Breite	1'696	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		33	Spur V.		1'321	Höhe	1'525
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		119	Spur H.		1'276	Radstand	2'639
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		10,80/10,80		Überhang H.	1'222
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder								
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm		
leer	510	490	1'000	Dimension	6.40-13	6.40-13	Länge	1'268/1'851	
Nutzlast	60	510	570	Pneu-Tragk.	520	520	Breite	994/1'368	
Gesamtgew.	570	1'000	1'570		wendeb	Ply	Höhe	895	
Fabrikgarant.	650	1'000	1'600				Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 + 1 hinten		Überhang H.	960
Lenkung: Lage	links oder rechts		Motor-Marke	OPEL		Brems-PS 68 SAE/60 DIN			
Bohrung	85		Hub	74		Steuer-PS 8,55			
Karosserie-Form	Limousine - auf Wunsch mit Gepäckträger auf dem Dach								
Zahl der Plätze: Total	5		(vorn 2	Mitte	hinten 3	) Stehplätze			

Fernlicht	2/ BOSCH	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern **)	H= separat neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter **)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)+Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	auf Wunsch 2/ neben Schlusslichter	ab Verzollungsdatum 1.10.1963 als Modell 1964
Elektr. Anlage	6 Volt	TM 3/63
Lärmmessung	78 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen:

- \*) Modelle: 14240 3-Gang-Getriebe  
14241 3-Gang-Getriebe mit Olymat ) 1. Gang 30 km/h; 3. Gang 119 km/h  
14247 4-Gang-Getriebe  
14248 4-Gang-Getriebe mit Olymat ) 1. Gang 33 km/h; 4. Gang 119 km/h  
..... RR mit Gepäckträger auf dem Dach  
DL De Luxe  
DB Scheibenbremsen vorn, Zweikreis, auf Wunsch m. Unterdruckunterstützung  
SS Einzelsitze vorn

(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken!).

- \*\*) Parkierlichter: In Stand- u. Schlusslichter; leuchten durch Betätigung des Blinkerhebels nach links oder rechts wenn Zündschloss auf Position "B".  
(Lenkung blockiert).

Ort und Datum der Typenprüfung

Pneutragkr Die aus Deutschland Die Typenprüfungskommission

Bern, 1.7.63 importierten Fzg. sind mit Reifen ohne Plyangabe ausgerüstet. Tragkraft dieser Reifen 500 Kg. TM 3/63