

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein		
Lieferwagen	O P E L		Rekord 1 7 0 0 Delivery Van		Jahr	Nr.		
Merkmale "Olympia" auf Armaturenbrett.- "Rekord" beidseitig auf Vorderkotflügel					1963	4' 2 8 6-B		
*) Betriebsstoff Benzin					Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Montage GM Suisse SA, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Spritzwand		+ auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Block, neben Treibstoffpumpe + auf Plakette							
Motor-Typ	17 - 1,7 Liter - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'680 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart mech. synchr.	*) Seilw./Spill		Länge	4'510		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	*) Zughaken		Breite	1'696	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	33	Spur V.	1'321	Höhe	1'531	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	119	Spur H.	1'276	Radstand	2'639	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,80/10,80				Überhang H.	1'222
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder *)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
Leer	495	495	990	Dimension	6.40 - 13	6.40 - 13	Länge	2'050/1'850
Nutzlast	65	505	570	Pneu-Tragk.	520	520	Breite	994/1'372
Gesamtgew.	560	1'000	1'560		6 Ply		Höhe	925
Fabrikgarant.	650	1'000	1'600		** wenden		Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 hinten			Überhang H.	960
Lenkung: Lage	links oder rechts		Motor-Marke	OPEL		Brems-PS	68 SAE/60 DIN	
Bohrung	85		Hub	74		Steuer-PS	8,55	
Karosserie-Form	Kastenwagen							
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn 2	Mitte	hinten) Stehplätze		

Fernlicht	2/ BOSCH	Fahrerichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern **)	H = separat neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter **)	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe
Rückstrahler	2/ separat unter Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	auf Wunsch 2/ neben Schlusslichtern	Ab Verzollungsdatum 1.10.1963 als Modell 1964
Elektr. Anlage	6 Volt	TM 3/63
Lärmmessung	78 dB bei 4'400 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle: 15240 3-Gang-Getriebe 1. Gang 36 km/h; 3. Gang 119 km/h
- 15241 3-Gang-Getriebe mit Olymat
- 15247 4-Gang-Getriebe 1. Gang 33 km/h; 4. Gang 119 km/h
- 15248 4-Gang-Getriebe mit Olymat
- RR mit Gepäckträger auf dem Dach
- DB mit Scheibenbremsen vorn, Zweikreis, auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung

(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken!).

***) Parkierlichter: In Stand- und Schlusslichter; leuchten durch Betätigung des Blinkerhebels nach links oder rechts wenn Zündschloss auf Position "B". (Lenkung blockiert).

Pneu: Die aus Deutschland importierten Fahrzeuge sind mit Reifen ohne Ply-Angabe ausgestattet. Die Tragkraft dieser Reifen beträgt 500 Kg. TM 3/63

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 14.8.63

Die Typenprüfungskommission