

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor	Fabrikmarke F O R D (GB)	Typ 3000 - Allrad	Typenschein-Nummer CH 4289 06
ERKENNUNGSMERKMALE "FORD 3000" beidseitig auf Motorhaube "C 101.E" (Select-0-Speed) od. "C 101.D od. C" (mech. Getriebe) bei Chassis-Nr. und auf Plakette unter Motorhaube rechts "B" (Montage Basildon) oder "A" (Antwerpen) vor Chassis-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Getriebegehäuse und auf Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "C" rechts, unten auf Kurbelgehäuse Hersteller FORD MOTOR Company (GB) Importeur FORD MOTOR CO (Switzerland) SA, Zürich			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>a.W. hydraulisch</u>		Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>mech. IB. auf HR (2 Pedale mit Verriegelung)</u>		Typ <u>C</u>	
Hilfsbremse <u>mech. Scheiben</u> Dauerbremse _____		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>	
Stellbremse <u>a.Vorgelege +</u> Anhängerbr. _____		Bohrung <u>106,68</u> Hub <u>106,68</u>	
Getriebeart <u>mechanisch **</u> Anz. Gänge _____ **)		Hubraum <u>2860</u> cm ³ Steuer-PS <u>14,57</u>	
Diff. Sperre <u>vorh.</u> Zughaken <u>Steckn.V+H</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h		Leist.-PS <u>46</u> (BHP) bei <u>2200</u> u/min	
KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>1 Sitz m.Geländer a.linkem Kotfl.</u> Schiebedach _____		Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>2200</u> u/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn _____ ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____		Lärmdämpfung <u>1 Topf vert.400xØ140</u> od. <u>horizontal 280x200x100</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1440</u> H <u>1340</u> Spurkreis L <u>9,3</u> R <u>9,3</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>1920</u> / (____/____/____)		Leergewicht <u>955</u> _____ <u>1130</u> <u>2085</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast _____ _____ _____	
Länge <u>3100</u> _____		Gesamtgewicht _____ <u>2085</u>	
Breite <u>1700</u> _____		Fabrik-Garantie _____	
Höhe <u>1600 (Kamin 2400)</u> _____		Reifen-Dimens. <u>8.00-20 4 PR</u> <u>12.4/11-28 4 PR</u>	
Ueberhang V <u>540</u> _____		Tragkraft p. Achse <u>1500</u> _____ <u>1900</u> _____	
H <u>640</u> _____		Gesamtzuggewicht _____	
S _____		Fabrikgar. max. Anhängelast _____ kg	
		Reifen a.W. : V= <u>7.50-18</u> H= <u>10-28</u>	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ HELLA K 21001 Lichtlupe _____
 Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/ §)
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 100 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ HELLA BS2516 Gr Rückstrahler 2/ separat ø 70 §)
 Stoplicht 2/ komb.m.Blinker Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messor Tourenzähler
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn weiss §) seidl. _____ hinten rot
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw.-Traktor
 Marke & Typ FORD (GB) 3000 Allrad
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4289 06
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 2 (Vorn) 1
 Leergewicht 2085 Treibstoff D
 PS 14,57
 Nutzlast _____ Hubraum 2860
 Gesamtgew. 2085 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fahrzeuges : B 090'828

- *) Geschwindigkeit : 20 km/h bei 2200 U/min am Motor
Plombierung : Vollgasbegrenzungsschraube sowie beim Select-0-Speed 2 Befestigungsschrauben des Schaltkastens sichern und plombieren.
- **) Getriebearten : 4-Gang mit angeflanschem Schnellganggetriebe (2 x 4) oder
 4-Gang + 2-Gang Reduktionsgetriebe (2 x 2 x 4) oder
 10-Gang Select-0-Speed Planetengetriebe

Bei allen Getrieben ist die oberste Stufe (4. Schnellgang- resp. 10. Gang) innerhalb des Getriebegehäuses blockiert.

- +) 2. Bremse : Beim Select-0-Speed-Getriebe übernimmt dieses die Funktion der 2. Bremse.
 §) Weisse Standlicht- und Blinkergläser (20 cm²) werden vom Importeur montiert.
 Distanz Rückstrahler zum Fz.-Rand bauartbedingt.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 5.6.68
21.1.69

Die Prüfungskommission