

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	F O R D (GB)	9 6 0 0	CH 4289 27

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
 Lokennungsmarkmale "9600/H261.U" und "CH 4289 27" auf Hersteller-Plakette *

Herstellerplakette rechts, auf Ventilatorverschalung
 Fahrgestellnummer links, seitlich auf Getriebegehäuse (hinter Einstiegstreppe)
 Motorkennzeichen "H" rechts, unten auf Block vor Motornummer
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug B261502 Unveränderliche Zeichen im Typencode 9600/H261.U

Fahrgestell			Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>FORD</u>	Typ <u>H</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>		Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch mit Reduktionsgetriebe und Dual Power</u>		Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>4+3x2</u>	Achsantrieb	<u>HR, Diff. Sperre HA</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder <u>6</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, Scheiben, auf Antriebswellen</u>		Bohrung	<u>111,8</u>	Hub	<u>111,8</u>
	<u>Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u>		Hubraum	<u>6582</u>	Steuer-PS	<u>33,52</u>
			Leistungs-PS	<u>138</u>	bei U/min	<u>2200</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Scheiben, auf Getriebewelle</u>		Lärm	<u>85</u>	dB/A bei U/min	<u>2300 **)</u>
Feststellbremse	<u>do. Hilfsbremse</u>		Schalldämpfer	<u>Expansionsrohr</u>		
Dauerbremse	<u>-</u>		Abgasprüfung	<u>BOSCH-Schwärzungszahl 4,8 bei 2000 U/min</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>-</u>		Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie	<u>mit Kabine</u>		Gewichte	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>	Leergewicht	<u>2050 +)</u>	<u>4050</u>
Sicherheitsgurten	<u>1/580x340x210</u>		Rückspiegel	<u>beidseitig</u>		
Untergkoll	<u>-</u>		Zugvorrichtung	<u>Stecknagel hinten</u>		
Diebstahlsicherung	<u>-</u>		Gesamtgewicht	<u>2050</u>	<u>4050</u>	<u>6100</u>
			Fabrikgarantie	<u>-</u>		
Anzahl Plätze	<u>1</u>		Reifengröße	<u>11.00=16</u>	<u>18.4/15=38</u>	(Varianten
			Ply / bar	<u>8 / 2,25</u>	<u>8 / 1,4</u>	vgl. Bemerkungen)
			Tragkraft	<u>2640</u>	<u>5430</u>	
			für V max	<u>30</u>	<u>30</u>	km/h
Maasse	Innen	ausßen	Achsabstand	<u>2810</u>		
Länge	<u>4460</u>		Doppelachse	<u>v</u>		
Breite	<u>2140</u>		Spurweite	<u>v</u>		
Höhe	<u>2920</u>		Ueberhang	<u>s</u>	<u>1422</u>	<u>-2133</u>
				<u>v</u>	<u>1630</u>	<u>-1930</u>
				<u>h</u>	<u>9800</u>	<u>10000</u>
				<u>h</u>	<u>1110</u>	
				<u>h</u>		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

48.

Ausrüstung	§)			
Femlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E)	in CR	
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	-			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v			s _____ h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v			s CH 1220402 h _____
Zusätzliche Lichter		2 Arbeitslichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		-		
Scheibenwischer		1 Blatt _____ ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen		Hella 001 781 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	FORD (GB)	9600	
Typenscheinnummer	CH	4289 27	
Karosserie	_____		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	6100	Treibstoff	D _____
Nutzlast		Steuer-PS	33,52
Gesamtgewicht	6100	Hubraum	6582

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Erkennungsmerkmale : Der Buchstabe vor der Fahrgestell-Nummer bezeichnet den Montageort (A=Antwerpen B / B=Basildon GB / C=Highlandpark USA)
- ** Lärmdämpfung : seitliche Motorverschalungsbleche nach oben offen, mit Schaumgummi ausgekleidet sowie Ventilatorflügel (5 Blatt) werden vom Importeur montiert.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Abblendlichter, Schlusslichter und Blinker hinten technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 27.-29.10.75 / Lausanne, 23.4.76

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung