

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F O R D (GB)

5 6 0 0 A

CH 4289 35

Hersteller FORD MOTOR COMPANY, Basildon (GB)
 Erkennungsmerkmale "5600 A / LA...." auf Hersteller-Plakette. - "LA...." bei Fahrgestellnummer.
 "CH 4289 35" auf Hersteller-Plakette. - Buchstabe vor Fahrgestellnummer veränderlich (Montagewerk).
 Herstellerplakette rechts, vorn seitlich auf Ventilatorverschalungsblech.
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse.
 Motorkennzeichen "L....." vor Motornummer; rechts, Mitte seitlich auf Motorblock.
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug B267931 Unveränderliche Zeichen im Typencode 5600 A / LA....

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch Lenkhilfe a.W. hydraulisch
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert *)
 Anzahl Gänge *) Achsantrieb Allrad **)
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR sowie Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR.
 Feststellbremse dito. Hilfsbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke F O R D Typ L.....
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 106,68 Hub 106,68
 Hubraum 3812 Steuer-PS 19,41
 Leistungs-PS 68 DIN bei U/min 2100
 Lärm 85 dB/A bei U/min 2300
 Schalldämpfer 1 Topf 690 x 240 x 115 mm (Kamin) ***
 Abgasprüfung Bacharach 3
 Entstörung ---

Karosserie

Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurt --- Rückspiegel ---
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung vorn + hinten
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 + 1 Notstz links mit Galerie h ---

Masse

Innen aussen
 Länge --- 3730 Achsabstand 2170 / ---
 Breite --- 1880 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 2530 Spurweite v 1510 h ---
 Ueberhang s --- Spurweite v ---
 v --- 560 h 1430 --- 2030
 h --- 1000 Spurkreis l 10450 r 10450

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 1265 1835 3100
 Nutzlast --- --- ---
 Gesamtgewicht 1265 1835 3100
 Fabrikgarantie --- --- 4400
 Reifengröße 10 - 24 13.6 R 38 (Varianten +)
 Ply / bar 6 / 1,8 6 / 1,6 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 2090 3320
 für V max 30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 23 ++ km/h

57.

Ausüstung §)	
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R - S1 (E)
Bremslichter	R - S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s --- h 2a (E)
Rückstrahler	v --- s --- h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v --- s --- h ---
Zusätzliche Lichter	---
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---
Scheibenwischer	---
Warnvorrichtungen	HELLA 001 781 mit/ohne Waschanlage oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB)	5 6 0 0 A	
Typenscheinnummer	CH 4289 35		
Karosserie			
Plätze	total 2	vorn ---	
Leergewicht	3100	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,41
Gesamtgewicht		Hubraum	3812

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Getriebe : Zusatzgetriebe für Strasse und Gelände; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe oder mit vorgeschaltetem Reduktions-Planetengetriebe, ohne mechanische Verriegelung zulässig.
- Anzahl Gänge : 4 x 2 oder auf Wunsch 4 x 2 x 2 oder 4 x 2 x 2 x 2
- **) Achsantrieb : Allrad vorne ausschaltbar. - Differentialsperre auf Hinterachse.
- ***) Schalldämpfer : auf Wunsch 1 Topf 280 x 210 x 105 mm, Austritt nach hinten.
- +) Reifenvarianten : v = 10 - 24, 6 PR, 2090 (1,8) h = 14 - 30, 6 PR, 3800 (1,3), Vmax 30 km/h
v = 11 - 24, 6 PR, 2400 (1,7) h = 14 - 34, 6 PR, 4030 (1,3), Vmax 30 km/h
v = 13 - 28, 6 PR, 3220 (1,4) h = 15 - 38, 8 PR, 5430 (1,4), Vmax 30 km/h
v = 9 - 24, 6 PR, 1880 (2,1) h = 11 - 36, 6 PR, 2880 (1,7), Vmax 30 km/h
} Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren
- ++) V max : 23 km/h bei 2300 U/min am Motor bzw. 670 U/min an der Zapfwelle.
- Plombierung : 1 Plombe an Vollaftbegrenzungsschraube.
- §) Ausüstung : Standlicht, Blinker v + h sowie Schluss- und Stoplicht zu hoch, technisch bedingt. Wenn Gesamtbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

1 Plombe an Vollaftbegrenzungsschraube

Wenn Gesamtbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 15.12.1975

Ersetzt TS CH 4289 35 vom 15.12.75 / Identifikation (22.6.76) (7.9.76)