

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F O R D (GB)

7 6 0 0

CH 4289 38

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY, Basildon (GB)

Erkennungsmerkmale

"7600 / FA...." auf Hersteller-Plakette. - "FA...." bei Fahrgestellnummer.
 "CH 4289 38" auf Hersteller-Plakette. - Buchstabe vor Fahrgestellnummer veränderlich (Montagewerk).

Herstellerplakette

rechts, vorn seitlich auf Ventilatorverschalung.

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse.

Motorkennzeichen

"F....." vor Motornummer; rechts, Mitte seitlich auf Motorblock.

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8006 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

B268244

Unveränderliche Zeichen im Typencode

7600 / FA....

Fahrgestell

Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Lenkung	mechanisch	Lenkhilfe	hydraulisch
Getriebe	mechanisch nichtsynchronisiert *)		
Anzahl Gänge	*) Achsantrieb HR **)		
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR sowie Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.		
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR.		
Feststellbremse	dito. Hilfsbremse		
Dauerbremse	---		
2-Kreis-Kontrolle	---		

Motor (Turbo)

Marke	F O R D	Typ	F.....
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	111,76	Hub	106,68
Hubraum	4184	Steuer-PS	21,30
Leistungs-PS	94 DIN	bei U/min	2100
Lärm	85	dB/A bei U/min	2150
Schalldämpfer	1 Topf 660 x 210 x 110 mm (Kamin)		
Abgasprüfung	ROSCHE-Schwärzungszahl 3,2		
Entstörung	---		

Karosserie

Anzahl Türen	---	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten	---	Rückspiegel	---
Unterlegkeil	---	Zugvorrichtung	vorn + hinten
Diebstahlsicherung	---		
Anzahl Plätze	1 + 1 Not Sitz links mit Galerie h ---		
Masse	Innen	ausser	
Länge	---	3800	Achsaabstand 2230 / ---
Breite	---	2050	Doppelachse v --- h ---
Höhe	---	2550	Spurweite v --- h ---
Ueberhang	s	---	Spurweite v 1320 - 2030
	v	490	h 1420 - 2030
	h	1080	Spurkreis l 7150 r 7050
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---		

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1020	1905	2925
Nutzlast	---	---	---
Gesamtgewicht	1020	1905	2925
Fabrikgarantie	---	---	4900
Reifengrösse	7.50 - 18	16.9 R 34	(Varianten ***)
Ply / bar	8 / 3,7	6 / 1,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1890	4030	
für V max	30	km/h	30 km/h
Garantierte Anhängelast gebremst	---		
Garantierte Anhängelast ungebremst	---		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	---		
Geprüfte Anhängelast	---		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 +) km/h		

Ausrüstung §)								
Fernlichter	M	(E)						
Abblendlichter	M	(E)						
Standlichter	A	(E)						
Schlusslichter	R - S1	(E)						
Bremslichter	R - S1	(E)						
Richtungsblinker	v l	(E)	s	--	h	2a	(E)	
Rückstrahler	v --		s	--	h	2+2/ I	(E)	
Markierlichter	v --		s	--	h	--		
Zusätzliche Lichter	--							
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	--							
Scheibenwischer	--							mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA	001 781						
	oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle.							

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB)	7 6 0 0	
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9 3 8	
Karosserie			
Plätze	total	2	vorn
Leorgewicht	2925	Treibstoff	D
Nutzlast	--	Steuer-PS	21,30
Gesamtgewicht		Hubraum	4184

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Getriebe : Zusatzgetriebe für Strasse und Gelände sowie vorgeschaltetes Reduktions-Planetengetriebe, ohne mechanische Verriegelung zulässig; auf Wunsch mit nachgeschalteter Krieohgang-Gruppe.

Anzahl Gänge : 4 x 2 x 2 oder auf Wunsch 4 x 2 x 2 x 2

**) Achsantrieb : Differentialsperre auf Hinterräder.

***) Reifenvarianten : v = 7.50 - 16, 6 PR, 1490 (2,8), Vmax 30 km/h h = 14 - 38, 8 PR, 5040 (1,7), Vmax 30 km/h
v = 11 - 16, 12PR, 1880 (1,4), Vmax 30 km/h h = 15 - 38, 8 PR, 5430 (1,4), Vmax 30 km/h
Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

+) V max : 25 km/h bei 2150 U/min am Motor bzw. 600 U/min an der Zapfwelle.

Plombierung : 1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube.

§) Ausrüstung : Standlicht, Blinker v + h sowie Schluss- und Stoplicht zu hoch, technisch bedingt.
Wenn Gesamtbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

1 Plombe an Vollastbegrenzungsschraube
Wenn Gesamtbreite über 2100 mm, Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

Ersetzt TS CH 4289 38 vom 15.12.75
Identifikation

(22.6.76) (7.9.76)

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 15.12.1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung