

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Economy / Allrad

ZUSATZKARTE

Traktor

F O R D (GB)

(Motor B / 61 E 17)

CH 4289 50

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY LTD., Basildon / England

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "Economy / BA...P" sowie "CH 4289 50"

bei Fahrgestell- Nummer : "BA...P"

/ Buchstabe vor Fahrgestell-Nummer veränderlich (Montagewerk)

Herstellerplakette

rechts, auf Ventilatorverschalung (vom Importeur montiert)

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse

Motorkennzeichen

"B" rechts, Mitte unten auf Block vor Motor-Nr. + "61 E 17" rechts, vorn seitl. auf Block (rot umrandet)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

A 349839

Unveränderliche Zeichen im Typencode

Economy / BA...P

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe **)

mechanisch

Anzahl Gänge

Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

a.W. Sicherheits-Rahmen od. Kabine (OECD-geprüft)

Anzahl Türen

2/ wenn Kabine Geschw. Messer -

Sicherheitsgurt

Rückspiegel 2/ wenn Kabine

Unterlegkeil

Zugvorrichtung v+h = Stecknagel

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen 2090 /

Länge

(1630-2270) 1860 Achsabstand

Breite

Doppelachse v h 1400 h 1530

Höhe

2300 Spurweite v h 1400 h 1530

Ueberhang

s Spurweite v h 1400 h 1530

v 500 h 1320 - 1930

h 770 Spurkreis l 9700 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse mit Sicherheitsrahmen (Höhe variabel)

Motor

Marke

FORD Typ B / 61 E 17

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 3

Bohrung

106,68 Hub 106,68

Hubraum

2859 Steuer-PS 14,56

Leistungs-PS DIN

28 kW (38 PS) bei U/min 2000

Lärm Nahfeld

dB/A bei U/min 2250 *

Schalldämpfer

1 Topf 400 x235x120(Kamin)(od. 280x202x100)

Abgasprüfung

Bacharach 3,5 / BSZ 0,8 M_{max} 1200 U/min

Entstörung

-

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

930 1210 2140

Nutzlast

(Gewicht inkl. Sicherheits-Rahmen)

Gesamtgewicht

2140

Fabrikgarantie

7.50 - 20 12.4/11-28 3130

Reifengrösse

7.50 - 20 12.4/11-28 (Varianten

Ply / bar

6 / 2,4 4 / 1,1 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1490 2010

für V max

30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

24,8 km/h

bei 2250 U/min am Motor

690 U/min an Zapfwelle

72.

Ausrüstung	§	
Fernlichter	M	(E)
Abblendlichter	M	(E)
Standlichter	A	(E) separat auf Kotflügeln
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v l	(E) s - h 2 a (E)
Rückstrahler	v -	s - h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v -	s nach v+h §) h
Zusätzliche Lichter	-	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-	
Scheibenwischer		1/wenn Kabine (Defroster wenn geschlossene Kabine)
Warnvorrichtungen		Hella el 20011
		oder andere gemäss Homologationsblätter
		geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB)	Economy / Allrad	
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9 5 0	
Karosserie	-		
Plätze	total	1	vorn -
Leergewicht	2140	Treibstoff	D
Nutzlast	----	Steuer-PS	14.56
Gesamtgewicht		Hubraum	2859

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV: Vorbeifahrt $V_{max} = 82$ dB/A (Auspuff vertikal) . Nahfeld 98 dB/A (Mikro: 50 cm ab Motorhaube links)
 $82,5$ dB/A (Auspuff horizontal) 99 dB/A
- **) Getriebe : Zusatzgetriebe für Strasse und Gelände; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe.
Anzahl Gänge : 4 x 2 oder auf Wunsch 4 x 2 x 2
Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, Diff.-Sperrung auf HA
- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein

 Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 28./29.8.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F O R D (GB)

Economy / Allrad

CH.4289 50

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 26.8.1980 in Rothrist - Gau

Variante Vorderachse (Zentralantrieb); Reifenvarianten

Spurweite vorn : 1440 oder 1520 mm

Spurkreis- \emptyset : links = 10500 mm, rechts = 10300 mm

Reifenvarianten : v = 8.00 - 20, 4 PR, Tragkraft 1500 kg (1,5), V/max. 30 km/h
h = 14.9 - 24, 6 PR " 3020 " (1,4) "
v = 8.3 - 24, 6 PR " 1620 " (2,4) "
h = 13.6 - 28, 6 PR, " 2860 " (1,6) "
v = 9.5 - 24, 6 PR, " 1880 " (2,1) "
h = 12.4 - 32, 6 PR, " 2710 " (1,7) "
v = 9.5 - 20, 6 PR, " 1650 " (2,1) "
h = 13.6 - 28, 6 PR, " 2860 " (1,6) "

Standmessung 7 m : 77,5 dB/A bei 1500 U/min

