

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

5 6 0 0 / Allrad

Typenschein-Nummer

Traktor

F O R D (GB)

(Motor L / 61 T 09)

CH 4289 55

Hersteller

FORD MOTOR COMPANY LTD., Basildon / England

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "5600 / LA...." sowie "CH 4289 55"

bei Fahrgestell- Nummer : "LA...." / Buchstabe vor Fahrgestell-Nummer veränderlich (Montagewerk)

Herstellerplakette

rechts, auf Ventilatorverschalung (vom Importeur montiert)

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse

Motor kennzeichen

"L" rechts, Mitte unten auf Block vor Motor-Nr. + "61 T 09" rechts, vorn seitl. auf Block (rot umrandet)

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

A 352750

Unveränderliche Zeichen im Typencode

5600 / LA....

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.w. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe **)

mechanisch

Anzahl Gänge

Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheibe auf Kardan

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

=

2-Kreis-Kontrolle

=

Karosserie

a.w. Sicherheits-Rahmen od. Kabine (OECD-geprüft)

Anzahl Türen

2/ wenn Kabine Geschw. Messer =

Sicherheitsgurten

= Rückspiegel 2/ wenn Kabine

Unterlegkeil

= Zugvorrichtung v+h = Stecknagel

Diebstahlsicherung

=

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

3750 Achsabstand 2252 /

Breite

(1770-2500) 2010 Doppelachse v h

Höhe

2700 Spurweite v 1760 h 1520

Ueberhang

s v 1524 - 2012 Spurweite v

v h 1424 - 2030 h

h 998 Spurkreis l 9800 r 9800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Masse mit Sicherheitsrahmen (Höhe variabel)

Motor

Marke

FORD

Typ

L/61 T 09

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

111,76

Hub

106,68

Hubraum

4184

Steuer-PS

21,30

Leistungs-PS DIN

46 kW (63 PS)

bei U/min

2100

Lärm Nahfeld

dB/A

bei U/min

2325 *

Schalldämpfer

1 Topf 680x235x120 (Kamin) (od. 280x202x100)

Abgasprüfung

Bacharach 4.0 / BSZ 1,6 M_{max} 1400 U/min

Entstörung

=

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1190

2030

3220 +)

Nutzlast

(Gewicht inkl. Sicherheits-Rahmen)

Gesamtgewicht

3220

Fabrikgarantie

=

=

4400

Reifengrösse

11.2/10-24

16.9 R 34

(Varianten ++)

Ply / bar

6 / 1,8

6 / 1,1

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2090

3740

für V max

30 km/h

30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25,1 km/h

bei 2325 U/min am Motor 660/1130 U/min an Zapfwelle

77.

Ausrüstung	§	
Femlichter	M	(E)
Abblendlichter	M	(E)
Standlichter	A	(E) separat auf Kotflügeln
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s - h 2 a (E)
Rückstrahler	v -	s - h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v -	s nach v+h §) h
Zusätzliche Lichter	-	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-	
Scheibenwischer	1/wenn Kabine (Defroster wenn geschlossene Kabine)	
Warnvorrichtungen	Hella el 20011	
	oder andere gemäss Homologationsblätter	
	geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB) .5 6 0 0 / Allrad		
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9 5 5	
Karosserie	-		
Plätze	total 1	vorn -	-
Leergewicht	3220 +)	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	21,30
Gesamtgewicht	---	Hubraum	4184

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Geräuschmessung BAV: Vorbeifahrt $V_{max} = 84,5$ dB/A (Auspuff vertikal) 85 dB/A (Auspuff horizontal) Mahfeld 100 dB/A (Mikro: 50 cm ab Motorhaube links) 104 dB/A
- ** Getriebe : Zusatzgetriebe für Strasse und Gelände sowie vorgeschaltetes Reduktions-Planetengertriebe, ohne zusätzliche mechanische Verriegelung zulässig; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe
- Anzahl Gänge : 4 x 2 oder 4 x 2 x 2 oder 4 x 2 x 2 x 2
- Achsantrieb : Allrad vorn ausschaltbar, Diff.-Sperrung auf HA
- + Gesamtgewicht : Gewicht mit vollständiger Kabine über 3500 kg, 1/Unterlegekeil erforderlich 400x200x260 mm.
- ++ Reifenvarianten : vorn 12.4/11-24 6 PR, Tragkraft 2400 (1,7), V_{max} 30 km/h
13.6/12-24 6 PR, 2680 (1,6), 30 km/h
11.2/10-28 6 PR, 2230 (1,8), 30 km/h
hinten 13.6/12-36 6 PR, 3230 (1,6), 30 km/h
13.6/12-38 6 PR, 3320 (1,6), 30 km/h
16.9/14-30 6 PR, 3800 (1,3), 30 km/h
- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein Höhe der Stand-, Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein

 Ort und Datum der Prüfung
 Rothrist, 28./29.8.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung