

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor / Motorkarren	F O R D (GB)	T W 2 0 (Allrad)	CH 4 2 8 9 6 1

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY LIMITED, Basildon, Essex (GB)
Erkennungsmerkmale	"TW 20 / HC. 15U" und "CH 4289 61" auf Hersteller-Plakette (Buchstabe vor Fgst.-Nummer = Montagewerk/Land, GB / Belgien / USA)
Herstellerplakette	in Kabine, links vorn beim Einstieg
Fahrgestellnummer	hinten, rechts oben auf HA-Gehäuse
Motor kennzeichen	"H" vor Motornummer, rechts hinten, seitlich unten auf Motorblock
Hauptimporteur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Geprüftes Fahrzeug	A 905091

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit vorgeschaltetem Planetensatz
Anzahl Gänge	4+3x2 *) Achsantrieb Allrad **)
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Hinterräder Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	FORD	Typ	H (Turbo)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	111,76	Hub	111,76
Hubraum	6575	Steuer-PS	33,49
Leistungs-kW	107 DIN	bei U/min	2200
Lärm Standmessung	81 dB/A	bei U/min	1650 +)
Schalldämpfer	1 Topf, 800x280x125 (Kamin)		\$\$)
Abgasprüfung	Bacharach 4,0 / BSZ 2,0 (70 %)		
Entstörung	-		

Karosserie	Sicherheitskabine (OECD-geprüft)
Anzahl Türen	2
Sicherheitsgurten	-
Unterlegkell	1/ 580x210x340
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 1 v M h
Masse	innen aussen
Länge	4650
Breite	2210-2600
Höhe	3130
Ueberhang	s 680
	v 1150
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	3000

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	2420	4730	7150
Nutzlast	(Leergewicht inkl. 660 kg Ballast vorne und 160 kg hinten)		
Gesamtgewicht	3500	5727	8182
Fabrikgarantie	14,9 R 28	20,8 R 38	(Varianten ++)
Reifengrösse	8 / 1,4	8 / 1,3	vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	3220	6180	
Trägfraft	30	30	
für V max			
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25,0 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			25,0 km/h
bei 700 U/min an Zapfwelle bzw 2350 U/min am Motor			

Ausrüstung §)	M	(E)
Femlichter	M	(E)
Abblendlichter	A	(E)
Standlichter	R-S1	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s. h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s. h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v -	nach v+h s ML CH 1 2204 02
Zusätzliche Lichter	2/ Arbeitslichter hinten, mit Kontrolllampe	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	- (als gewerbl. Motorkarren erforderlich)	
Scheibenwischer	1/ Blatt (Defroster vorhanden) mit/ohne Waschanlage	
Warmvorrichtungen	1/ Lucas 6H 70301 oder andere geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren	
Marke und Typ	F O R D (GB)	T W 2 0
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9 6 1
Karosserie	-	
Plätze	total	1 vorn
Leergewicht	7150	Treibstoff D
Nutzlast	---	Steuer-PS 33,49
Gesamtgewicht		Hubraum 6575

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl Gänge : 8. Gang der Stufe "Hi" gesperrt (ab Werk)
- **) Achsantrieb : Allrad vorne ausschaltbar, Diff.-Sperrung auf HA, Selbstsperrdifferential auf VR
- +) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt mit $V_{max} = 86 \text{ dB/A}$
- ++) Reifenvarianten : vorn 12.4 - 28 6PR, Tragkraft 2550 (1,7), V_{max} 30 km/h
14.9 - 24 6PR, 3020 (1,4), 30 km/h
hinten 18.4 - 38 8PR, 5430 (1,4), 30 km/h
23.1 - 34 8PR, 6450 (1,1), 30 km/h
24.5 - 32 10PR, 6940 (1,1), 30 km/h

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe technisch bedingt für Schluss- Stoplichter und Richtungsblinker hinten

§§) Geräuschdämpfung : Absorbitionsbleche (2 Schichten mit Dämpfungszwischenlage) montiert links und rechts am Motor

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

.. = Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Gesamtbreite von max 2500 mm verkehren

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 24.01.1980 / Bellach, 10.4.1980

Eidg. Typenprüfstelle