

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F O R D (GB)

7 6 0 0 (Motor F / 60 09)

CH 4 2 8 9 6 5

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "7600" sowie "CH 4289 65"
bei Fahrgestell-Nr. : "FA...." / Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich
 Herstellerplakette rechts, an Ventilatorverschalung (Importeur)
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "F" rechts Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr. / "60 09" rechts vorn seitlich auf Block (rot umrandet)
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug B382240

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch
 Anzahl Gänge x) Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen
bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit
Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen
bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Karosserie

Traktor mit Sicherheits-Kabine OECD-CS 1239 od.
2/ wenn Kabine Geschw. Messer: (Rahmen-CS 1058a
 Anzahl Türen --- Rückspiegel 2/ wenn Kabine
 Sicherheitsgurt * Zugvorrichtung V+H=Stecknagel
 Unterlegkeil ---
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze 1 v _____ M _____ h _____

Masse innen ausser
 Länge 3950 Achsabstand 2223 / _____
 Breite (2050-2461) 2050 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 2850 Spurweite v 1360 h 1520
 Ueberhang s --- Spurweite v 1321 - 2032
 v 710 h 1520 - 2032
 h 1017 Spurkreis ø l 7200 r 7100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke FORD Typ F / 60 09
 Bauart Reihe Takte 4 (Turbo)
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 111,76 Hub 111,76
 Hubraum 4383 Steuer-PS 22,32
 Leistungs-kW 69 DIN bei U/min 2100
 PS 94 DIN
 Lärm- Standm. 80,5 dB/A bei U/min 1575 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 669x227x113 (Kamin)
 Abgasprüfung Bacharach= 7,0 x)
 Entstörung ---

Gewichte vorn hinten total
1500 2320 3820
 Leergewicht (Gewichte mit Kabine und 315 kg Zu-
satzgewicht vorn)
 Nutzlast _____
 Gesamtgewicht 4899
 Fabrikgarantie 1814 5443 4899
 Reifengrösse 7.50-20 16.9 R 34 (Varianten +)
 Ply / bar 6 / 2,3 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen
 Tragkraft 1800 4030
 für V max 30 30

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h
 bei 2150 U/min am Motor bzw. 620/1040 U/min an der Zapfwelle

87.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v _____ s _____ h _____
Zusätzliche Lichter	2/ Arbeitslichter hinten, mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ wenn Kabine (Defroster) _____ mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS H6 70301 B oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB) 7 6 0 0		
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9	6 5
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3820	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	22,32
Gesamtgewicht		Hubraum	4383

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

* Unterlegekeil : 1/ 400x260x200 mm; nur erforderlich, wenn Gewicht über 3500 kg.

+ Reifenvarianten : V= 7.50 - 18 , 6 PR, 1620 kg (2,25), V-max. 30 km/h.
H= 18.4/15 - 38, 8 PR, 5430 kg (1,40), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker hinten technisch bedingt.
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 10.3.81.

Eidg. Typenprüfstelle