

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F O R D (GB)

7 6 0 0 A (Motor F / 60 09)

CH 4 2 8 9 6 6

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "7600 A" sowie "CH 4289 66"
bei Fahrgestell-Nr. : "FA...." / Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk)
 Herstellerplakette rechts, an Ventilatorverschalung (Importeur)
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "F" rechts Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr. / "60 09" rechts vorn seitlich auf Block (rot umrandet)
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug B383342

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch
 Anzahl Gänge x Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke	FORD	Typ	F / 60 09
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4 (Turbo)</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>111,76</u>	Hub	<u>111,76</u>
Hubraum	<u>4383</u>	Steuer-PS	<u>22,32</u>
Leistungs-kW	<u>69 DIN</u>	bei U/min	<u>2100</u>
PS	<u>94 DIN</u>		
Lärm- Standm.	<u>80,5</u> dB/A	bei U/min	<u>1575</u> x)
Schalldämpfer	<u>1 Topf 669x227x133 (Kamin)</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach= 7,0</u> x)		
Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie

Traktor mit Sicherheits-Kabine OECD-CS 1239 od. 2/wenn Kabine
 Anzahl Türen 2/wenn Kabine Geschw. Messer (-Rahmen CS 1058a
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/wenn Kabine
 Unterlegkeil 1/400x260x200 mm Zugvorrichtung V+H=Stecknagel
 Diebstahlsicherung ---

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1750</u>	<u>2350</u>	<u>4100</u>
Nutzlast	<u>(Gewichte mit Kabine und 315 kg Zusatzgewicht vorn)</u>		
Gesamtgewicht	<u>2600(4200)</u>	<u>5443</u>	<u>4899</u>
Fabrikgarantie	<u>11.2/10-24</u>	<u>16.9 R 34</u>	<u>(Varianten +)</u>
Reifengröße	<u>8 / 2,4</u>	<u>6 / 1,3</u>	<u>vgl. Bemerkungen)</u>
Ply / bar	<u>2450</u>	<u>4030</u>	<u>(Bemerkungen)</u>
Tragkraft	<u>30</u>	<u>30</u>	
für V max	<u>Vorderachsgarantie in () = mit Schindler-Achse PLK 100-1</u>		
Garantierte Anhängelast gebremst	<u>---</u>		
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>---</u>		
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>25</u> km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>25</u> km/h		
bei 2150 U/min am Motor bzw. 620/1040 U/min an der Zapfwelle	<u>---</u>		

Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Masse

	innen	aussen	Achsabstand	2252	/	
Länge	<u>3950</u>					
Breite	<u>(1837-2447)2050</u>		Doppelachse	v	h	
Höhe	<u>2850</u>		Spurweite	v	h	<u>1635</u>
Ueberhang	s	<u>---</u>	Spurweite	v	<u>1524</u>	<u>2012</u>
	v	<u>648</u>		h	<u>1422</u>	<u>2032</u>
	h	<u>1050</u>	Spurkreis ø	l	<u>9600</u>	<u>9600</u>

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

88.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	2/Arbeitslichter hinten, mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/wenn Kabine (Defroster) mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	LUCAS H6 70301 B oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB) 7 6 0 0 A		
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9	6 6
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	4100	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	22,32
Gesamtgewicht		Hubraum	4383

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Angaben siehe Emissionskarte.

+ Reifenvarianten : V= 13.5/12 -24, 6 PR, 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
H= 16.9/14 -38, 6 PR, 5040 kg (1,7), V-max. 30 km/h.

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Schluss-, Stoplichter sowie der Blinker hinten technisch bedingt.
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 10.3.81.

Eidg. Typenprüfstelle