

Traktor

F O R D (GB)

4 1 1 0

CH 4289 71

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "4110" sowie "CH 4289 71"
bei Fahrgestell-Nr. : "KA..." / Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk)
 Herstellerolakette rechts, am Armaturenbrett oder unter aufklappbarer Fronthaube, rechts neben Scharnier
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "K" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr.
 Hauptmonteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug B391931

Fahrgesteil

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch auf Wunsch mit hydr. Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 8 od. 12 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke FORD Typ K
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 111,76 Hub 111,76
 Hubraum 3287 Steuer-PS 16,74
 Leistungsk-W 39,7 DIN bei U/min 2200
 Lärm-Standmessung 77 dB(A) bei U/min 1650
 Schalldämpfer 1 Topf 400x235x120 mm (Kamin)
 Abgasprüfung Bacharach= 3,0
 Entstörung ---

Karosserie

Anzahl Türen mit Sicherheits-Rahmen od. -Kabine = WI 28,5.81
2/ wenn Kabine
 Sicherheitsgurten v --- h
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/ wenn Kabine
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---

Gewichte

| | vorn | hinten | total |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|
| Leergewicht | 900 | 1530 | 2430 |
| Nutzlast | | | |
| Gesamtgewicht | | | |
| Fabrikgarantie | 1814 | 4090 | 3402 |
| Reifengrösse | 7.50 - 16 | 12.4 R 36 | |
| Ply / bar | 6 / 2,25 | 6 / 1,7 | |
| Tragkraft | 1490 | 2880 | |
| für V max | 30 | 30 | |
| Feigen | | | |
| | | mech. Getriebe | autom. Getriebe |

Masse

Länge innen 3418 aussen 3418 Achsabstand 1969
 Breite (1737-2461) 1830 Doppelachse v --- h
 Höhe 2350 Spurweite v 1390 h 1420
 Ueberhang v 477 Spurweite v 1321 - 2032
h 972 Spurweite h 1422 - 2032
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis ϕ 7000 r 6600

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Garantierte Dachlast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 _____ km/h
 gemessen 25 km/h bei U/min 2250 Motor 670 Zapfwelle _____

| | | | | |
|--------------------------|------|----------------------------|-----|----------------------------------|
| Ausrüstung | §) | | | |
| Fernlichter | M | (2) | | |
| Abblendlichter | M | (2) | | |
| Standlichter | A | (2) | | |
| Schlusslichter | R-S1 | (2) | | |
| Bremslichter | R-S1 | (2) | | |
| Richtungsolinker | v | 1 | (E) | s |
| Rückstrahler | v | | | s |
| Markierlichter | v | | | s |
| Nebelschlusslichter | | | | |
| Zusätzliche Lichter | | | | |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | | | | |
| Scheibenwischer | | 1/ wenn Kabine (Defroster) | | mit/ohne Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | | BUSCH el 20016 | | oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------|-------|
| Art des Fahrzeuges | Traktor | | |
| Marke und Typ | F O R D (GB) 4 1 1 0 | | |
| Typenscheinnummer | CH | 4 2 8 9 7 1 | |
| Karosserie | | | |
| Plätze | total | 1 | vorn |
| Leergewicht | 2430 | Treibstoff | D |
| Nutzlast | | Steuer-PS | 16,74 |
| Gesamtgewicht | | Hubraum | 3287 |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten : V= 6.00 - 19, 4 PR, 1090 kg (2,0), V-max. 30 km/h.
 H= 12.4 - 32, 6 PR, 2710 kg (1,8), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 36, 6 PR, 2230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 28, 6 PR, 3680 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 30, 6 PR, 3600 kg (1,3), V-max. 30 km/h.

- 3) Ausrüstung : Höhe der Lichter technisch bedingt (je nach Kabine und Bereifung).
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben : 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 17.8.81.

Ersetzt Typenschein CH 4239 71 vom 17.08.81
 Hersteller-Plakette
 (23.03.82)

Eidg. Typenprüfstelle