

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

F O R D (GB)

E c o n o m y - A

CH 4 2 8 9 7 3

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD., Basildon (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Economy - A" sowie "CH 4289 73"
 bei Fahrgestellnummer "BA...." / Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk)
 Herstellerplakette rechts, am Armaturenbrett, oder unter aufklappbarer Fronthaube, rechts neben Scharnier
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "B" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motor-Nummer
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, auf Wunsch mit hydr. Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch, mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 8 oder 12 Achsantrieb Allrad; v-ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf die Hinterräder; Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse; Hebel mit Segment
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	FORD	Typ	B
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	106,68	Hub	106,68
Hubraum	2859	Steuer-PS	14,56
Leistungs-kW	30,2 DIN	bei U/min	2000
Lärm-Standmessung	76,0	dB/A bei U/min	1500
Schalldämpfer	1 Topf = 400x235x120 mm (Kamin)		
Abgasprüfung	Bacharach = 3,0		
Entstörung	-		

Karosserie

mit Sicherheitsrahmen oder - Kabine = WI 29.05.81
 Anzahl Türen 2/ wenn Kabine Geschw. Messer
 Sicherheitsgurten v - h
 Unterlegkeil - Rückspiegel 2/ wenn Kabine
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v M h
 Masse innen aussen
 Länge 3400 Achsabstand 2047 /
 Breite (1636-2308) 1700 Doppelachse v h
 Höhe 2380 Spurweite v 1450 h 1350
 Ueberhang v 532 Spurweite v 1450 - 1550
 h 821 Spurweite h 1321 - 1930
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø 10800 r 11000

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1015	1355	2370
Nutzlast			
Gesamtgewicht	1907	2500	2722
Fabrikgarantie	9.5 - 24	12.4 R 32	
Reifengröße	6 / 2,1	6 / 1,8	
Ply / bar			
Tragkraft	1880	2710	
für V max	30	30	
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h
gemessen 25 km/h bei U/min 2050	Motor 640		Zapfwelle

95.

Ausrüstung §)	M	(E)		
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	A	(E)		
Standlichter	R-S1	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Richtungsblinker	v		s	h 2+2 I (E)
Rückstrahler	v		s	h
Markierlichter	v		s	h
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ wenn Kabine (Defroster) mit/ohne Waschanlage			
Warnvorrichtungen	BOSCH e1 20016 oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB)	E c o n o m y - A	
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9 7 3	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2370	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,56
Gesamtgewicht	-	Hubraum	2859

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) <u>Reifenvarianten</u> :	vorn	= 8.00 - 20	4 PR	Tragkraft pro Achse = 1500 kg bei 1,5 bar	Vmax. 30 km/h			
		9.50 - 20	6 PR					
		8.00 - 24	6 PR					
		8.30 - 24	4 PR					
	hinten	= 14.9 - 24	6 PR					
		11.2 - 28	4 PR					
		12.4 - 28	(4 PR 6 PR)					
		13.6 - 28	(4 PR 6 PR)					
						1680	2,1	30
						1620	2,4	30
						1350	1,6	30
						3020	1,4	30
			1800	1,3	30			
			2010	1,1	30			
			2550	1,7	30			
			2200	1,0	30			
			2860	1,6	30			

§) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein; (je nach Kabine und Bereifung)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 17.08.81

 Ersetzt Typenschein CH 4289 73 vom 17.08.81
 Hersteller-Plakette / Reifenvarianten
 (23.03.82)

Eidg. Typenprüfstelle