

Traktor

F O R D (GB)

4 6 1 0 - A

CH 4289 77

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "4610-A" sowie "CH 4289 77"
bei Fahrgestell-Nr. : "DA...." / Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk)
 Herstellerplakette rechts, am Armaturenbrett oder unter aufklappbarer Fronthaube, rechts neben Scharnier
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "D" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr.
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug B391726

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch auf Wunsch mit hydr. Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 8 od. 12 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Karosserie

mit Sicherheits-Rahmen od. -Kabine = OECD CS 1165
 Anzahl Türen 2/ wenn Kabine Geschw. Messer _____
 Sicherheitsgurten v --- h _____
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/ wenn Kabine
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____

Masse innen aussen
 Länge 3610 Achsabstand 2091 /
 Breite (1737-2461) 1870 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 2730 Spurweite v 1570 h 1430
 Ueberhang v _____ 547 Spurweite v 1550 - 1845
 h _____ 972 h. 1422 - 2052
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____ Spurkreis Ø l 10350 r 10400

Motor

Marke FORD Typ D
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 111,76 Hub 111,76
 Hubraum 3287 Steuer-PS 16,74
 LeistungskW 44,9 DIN bei U/min 2200
 Lärm-Standmessung 79 dB/A bei U/min 1650
 Schalldämpfer 1 Topf 400x235x120 mm (Karin)
 Abgasprüfung Bacharach= 3,0
 Entstörung ---

Gewichte

vorn 1185 hinten 1845 total 3030
 Leergewicht 1185
 Nutzlast _____
 Gesamtgewicht _____
 Fabrikgarantie 1998 4090 3760
 Reifengrösse 11.2/10 - 24 12.4 R 36 +)
 Ply / bar 6 / 1,8 6 / 1,7
 Tragkraft 2090 2880
 für V max 30 30
 Feigen _____

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Garantierte Dachlast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 gemessen 25 km/h bei U/min 2250 Motor 670 Zapfwelle _____

Ausrüstung	§)				
Fernlichter	M	(E)			
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v			s	h
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer		1/ wenn Kabine (Defroster)			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		BOSCH el 20016			oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	FORD (GB)	4610 - A	
Typenscheinnummer	CH	4289 77	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	3030	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	16,74
Gesamtgewicht		Hubraum	3227

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

84dBA

- +) Reifenvarianten : V=9.50 - 24, 6 PR, 1880 kg (2,1), V-max. 30 km/h.
 12.4 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,7), V-max. 30 km/h.
 H=13.6 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 38, 6 PR, 3230 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.

- §) Ausrüstung : Höhe der Lichter technisch bedingt (je nach Kabine und Bereifung).
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

i01 - Anzahl Plomber : 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 17.8.81.

 Ersetzt Typenschein CH 4299 77 vom 17.08.81
 Hersteller-Plakette
 (23.03.82)

Eidg. Typenprüferteile

40) Traktor

F O R D (GB)

4 6 1 0 - A

CH 4289 77

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 30.05.84 in Rothrist - Schö/PR

Ab Fahrgestell-Nr. : BA10560 = Fahrzeug mit zentralem Vorderradantrieb ausgerüstet.

Abmessungen : Länge= 3560 mm / Radstand= 2140 mm / Spur V= 1435-1849 mm.

VA-Garantie : 2177 kg.

