

Traktor

F O R D (GB)

5 6 1 0

CH 4289 78

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon (GB)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "5610" sowie "CH 4289 78"
bei Fahrgestell-Nr. : "LA...." / Buchstabe vor Fahrgestell-Nr. veränderlich (Montagewerk)
 Herstellerplakette rechts, am Armaturenbrett oder unter aufklappbarer Fronthaube, rechts neben Scharnier
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse
 Motor kennzeichnen "L" rechts, Mitte unten auf Block, vor Motor-Nr.
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA, Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug B391932

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch *)
 Anzahl Gänge *) Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen
bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit
Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Ölbad, auf Antriebswellen
bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor

Marke FORD Typ L
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 111,76 Hub 106,68
 Hubraum 4184 Steuer-PS 21,31
 Leistungs-KW 46,3 DIN U/min 2100
 Lärm-Standmessung 79 dB/A bei U/min 1575
 Schalldämpfer 1 Topf (Kamin) 690x235x120 mm
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0
 Entstörung ---

Karosserie

mit Sicherheits-Rahmen od. -Kabine = WI 15.7.81
 Anzahl Türen 2/ wenn Kabine Geschw. Messer _____
 Sicherheitsgurten v --- h _____
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/ wenn Kabine
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____

Maße

innen aussen
 Länge _____ 3750 Achsabstand 2223 /
 Breite (1767-2500) 2060 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe _____ 2550 Spurweite v 1320 h 1630
 Ueberhang v _____ 470 Spurweite v 1320 - 2032
 h _____ 1057 h 1422 - 2032
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____ Spurkreis Ø l 7050 r 6950

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1015 1940 2955
 Nutzlast (Gewicht mit Kabine WI 15.7.81)
 Gesamtgewicht _____
 Fabrikgarantie 2268 4990 4400
 Reifengröße 7.50 - 18 16.9 R 34 +)
 Ply / bar 6 / 2,8 6 / 1,3
 Tragkraft 1620 4030
 für V max 30 30
 Felgen _____
 mech. Getriebe autom. Getriebe
 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Garantierte Dachlast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 _____ km/h
 gemessen 25 km/h bei U/min 2150 Motor 620/1060 Zapfwelle

§) Ausrüstung

Fernlichter M (E)

Abblendlichter M (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v _____ s _____ h 2+2= I (E)

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Nebenschlusslichter _____

Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe

Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____

Scheibenwischer 1/ wenn Kabine (Defroster) mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH el 20016 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ F O R D (GB) 5 6 1 0

Typenscheinnummer CH 4 2 8 9 7 8

Karosserie _____

Plätze total 1 vorn _____

Leergewicht 2955 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 21,31

Gesamtgewicht --- Hubraum 4184

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Getriebe : mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände sowie vorgeschaltetes Reduktions-Planetengetriebe, ohne zusätzliche Verriegelung zulässig; auf Wunsch mit nachgeschalteter Kriechgang-Gruppe.
- Anzahl-Gänge : 16 od. 24 (mit Kriechgang) / ohne Reduktions-Planetengetriebe = 8 od. 12 (mit Kriechgang).
- + Reifenvarianten : V= 7.50 - 20, 6 PR, 1750 kg (2,8), V-max. 30 km/h.
 11.00- 16, 6 PR, 2280 kg (2,0), V-max. 30 km/h.
 H= 13.6 - 36, 4 PR, 2480 kg (1,0), V-max. 30 km/h.
 13.6 - 38, 4 PR, 2550 kg (1,0), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
 16.9 - 38, 6 PR, 4260 kg (1,3), V-max. 30 km/h.
 18.4 - 34, 6 PR, 4500 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Lichter technisch bedingt.
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm müssen Markierlichter nach vorn und hinten angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben : 1 Anbringungsort : an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 19.8.81.

Ersetzt Typenschein CH 4289 78 vom 19.08.81
 Hersteller-Plakette
 (23.03.82)

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

F O R D (GB)

5 6 1 0

CH 4289 78

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 28.09.1982 in Rothrist - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : B 414294 (Buchstabe vor Fgst.-Nummer = Montagewerk)

Motorleistung : 53 kW-DIN bei 2100 U/min

Lärm : siehe EK (01.10.82 erfüllt)

Standmessung = 80,0 dB/A bei 1575 U/min

Schalldämpfer : 1 Topf, 660x230x115

Lärmdämpfung : 4-Blatt Ventilator \emptyset 440 mm, Flügelbreite 100 mm

Abgasprüfung : Bacharach 3,0

