

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

F O R D (GB)

Economy - A

CH

4289 88

Hersteller FORD MOTOR COMPANY LTD, Basildon / GB  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "Economy-A" und "CH 4289 88"  
vor Fahrgestellnummer Buchstabe veränderlich (Montagewerk) / oberhalb Fgst.-Nummer "BA...."  
 Herstellerplakette rechts, unter aufklappbarer Fronthaube oder rechts am Armaturenbrett  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben auf Kupplungsgehäuse, bei Anlasser  
 Motorkennzeichen "B" vor Motornummer, rechts Mitte unten auf Block  
 Hauptimporteur FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich  
 Geprüftes Fahrzeug B 432052

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Getriebe mechanisch  
 Anzahl Gänge 8 oder 12 Achsantrieb Allrad, v-aussch.  
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen  
 und oder mechanisch, Scheibe, wirkend auf Verteilergetriebe-Ausgang  
 Feststellbremse -  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

## Motor

Marke	FORD	Typ	F
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	106,68	Hub	106,68
Hubraum	2859	Steuer-PS	14,56
Leistungs-kW	30,2 (DIN)	bei U/min	2000
Lärm-Standmessung	79,0	dB/A bei U/min	1500
Schalldämpfer	1 Topf, "D7NN-5230-A" (408x227x113)		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0		
Entstörung	-		

## Karosserie

mit Sicherheitsrahmen oder -Kabine \*  
 Anzahl Türen a.W. 2 Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten v - h -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel links und rechts  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze l 1 v - M - h -  
 Masse innen aussen  
 Länge 3520 Achsabstand 2100 /  
 Breite 1706-2461 Doppelachse v - h -  
 Höhe 2400-2600 Spurweite v - h -  
 Ueberhang v 470 Spurweite v 1410 - 1550  
h 950 h 1422 - 2320  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeuteile - Spurkreis  $\phi$  l 9100 r 9200

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	1000	1550	2550
Nutzlast	(mit Fritzmeier Sicherheitsrahmen)		
Gesamtgewicht	1907	2676	3402
Fabrikgarantie	9.5 - 20	13.6 - 28	+
Reifengrösse	4 / 1,4	4 / 1,0	
Ply / bar	1300	2200	
Tragkraft	30	30	
für V max			
Felgen			
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25,0		km/h
gemessen 25,0 km/h bei U/min 2100	Motor 540		Zapfwelle

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v			s _____ h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v			s _____ h _____
Nebelschlusslichter				
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ Blatt _____ mit/ohne Waschanlage			
Warnvorrichtungen	1/ Bosch el 20016 oder andere homologierte Modelle			

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F O R D (GB) E c o n o m y - A		
Typenscheinnummer	CH	4 2 8 9 8 8	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	2550	Treibstoff	D
Nutzlast	-----	Steuer-PS	14,56
Gesamtgewicht	-----	Hubraum	2859

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)**

- \* ) Karosserie : Sicherheitsrahmen FRITZMEIER Modul A 3000, Wieselburg 274/83, mit Dach und Frontscheibe (kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden).  
Sicherheitskabine SEKURA SEK 397, OECD-CSD C487/4A
- + ) Reifenvarianten : vorn = 8.0 - 24 4PR, Tragkraft 1300 (1,6), Vmax 30 km/h  
8.3 - 24 4PR, 1300 (1,6), 30 km/h  
9.5 - 24 4PR, 1480 (1,4), 30 km/h  
hinten = 14.9 - 24 4PR, 2240 (0,8), 30 km/h  
16.9 - 24 6PR, 3450 (1,3), 30 km/h  
11.2 - 28 4PR, 1800 (1,3), 30 km/h  
12.4 - 28 4PR, 2010 (1,1), 30 km/h  
14.9 - 28 4PR, 2390 (0,8), 30 km/h  
12.4 - 32 4PR, 2140 (1,1), 30 km/h
- §) Ausrüstung : bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

**Eintrag Fahrzeugausweis:**

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

40) Traktor

F O R D (GB)

Economy - A

CH 4289 88

**Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 30.05.84 in Rothrist - Schö/PR

Ab Fahrgestell-Nr. : BA10560 = Fahrzeug mit zentralem Vorderradantrieb ausgerüstet.

Abmessungen : Länge= 3560 mm / Radstand= 2140 mm / Spur V= 1435-1849 mm.

VA-Garantie : 2177 kg.

