

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lieferwagen	D A F		7 5 0 B - Kasten		1963	4 ' 2 9 4	
Merkmale "750 B" auf Hersteller-Plakette, rechts auf Kotflügel-Innenseite, -"305" vor Fahrgestell-Nr. -"750 AC" vor Motor-Nr.							
Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl.		2	
Hersteller des Fahrgestells Van DOORNE'S Automobilfabrik N.V., Eindhoven(NL)-Imp. FRANZ AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen Mitte Spritzwand, über Heizschlauch + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben a. Kurbelgehäuse, hinter dem Anlasser + a. Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 750 AC - Boxermotor, liegend, OHV							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	746	cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart Variomatic *)		Seilw./Spill		Länge 3'625	
Kühlung	Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge stufenlos		Zughaken		
Breite 1'450							
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'180		
Höhe 1'600							
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 90		Spur H. 1'180		
Radstand 2'050							
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 10,70/10,50		
Überhang H. 945							
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	340	370	710	Dimension	5.20-12	5.20-12	Länge 1'450
Nutzlast	80	300	380	Pneu-Tragk.	340	340	Breite 870/1'190
Gesamtgew.	420	670	1'090	4 Ply			Höhe 1'080
Fabrikgarant.	450	670	1'120				Höhe seitl.
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 + 1 hinten	
Überhang H. 785							
Lenkung: Lage links			Motor-Marke		D A F		Brems-PS 30 SAE
Bohrung 85,5			Hub		65		Steuer-PS 3,80
Karosserie-Form Kasten							
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn 2 Mitte hinten)		Stehplätze	

**)

Fernlicht	2/ CIBIE E2 154	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, unter Scheinwerfer	(weiss)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= separat, über Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ separat, über Rückstrahler	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Schlusslichter	Rückblickspegel	2/ links und rechts, aussen an Türen
Stoplicht	2/ separat, über Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	78 dB bei 4'200 U/min	Warnvorrichtung=	99 dB.

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Stufenloses Keilriemengetriebe "VARIOMATIC" mit mechanischer Fliehkraft-Kupplung (Federwirkung) - Unterlegekeil unerlässlich.
- ***) Nutzlast: 380 kg inkl. Insassen.-Durch Hinterachs-Garantie beschränkt.
- Schutzvorrichtung: Dieser Fahrzeugtyp muss mit einer Schutzvorrichtung (Gitter, Stäbe oder dergleichen) hinter den Sitzen versehen sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.7.63.

Die Typenprüfungskommission