

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Kleinmotorrad	T O R N A D O	Binetta Super V.	1963	4 ' 2 9 9			
Merkmale "Binetta Super 5" auf Hersteller-Plakette, am Lenkerrohr.-							
"50 S - ABE 10.120" auf Motor-Plakette Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 1							
Hersteller des Fahrgestells A. RABENEICK GmbH, Brackwede (D)-Importeur FRANKONIA AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen auf Lenkerrohr + auf Hersteller-Plakette *)							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Kurbelgehäuse, auf Hersteller-Plakette							
Motor-Typ 50 S - ABE 10.120 - Blockmotor, nach vorn geneigt, mit 5-Gang-Getriebe mit Fusschaltung							
Lage des Motors Mitte unter Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	49 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	2	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 1'790			
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 5	Zughaken	Breite 640			
Antrieb	a. das Hinterrad	Geschw. 1. Gang 10	Spur V.	Höhe 780			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 80 **)	Spur H.	Radstand 1'150			
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre	Wendekreis	Überhang H. 360			
Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf das Hinterrad							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf das Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	35	40	75	Dimension	21 - 2.75	21 - 2.75	Länge
Nutzlast	25	45	70	Pneu-Tragk.	200	200	Breite
Gesamtgew.	60	85	145				Höhe
Fabrikgarant.			235				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage				Motor-Marke	SACHS		Brems-PS 4,5 DIN
Bohrung			38	Hub	44		Steuer-PS 0,25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Sattel für 1 Person, max. 45 cm. Länge							

Fernlicht	1/ HELLA 70-15.675/IGM 1632 PX	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendlicht	1/ Duplo	
Standlichter		
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch HELLA K 12434	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre) ***)
Rückstrahler	1/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspegel
Stoplicht		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	komb. mit Schlusslicht	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 6'300 U/min bzw. 80 km/h +) / Warnvorrichtung=	dB ***)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrgestell-Nr.: Wird vom Importeur auf Lenkerrohr eingeschlagen.
- ***) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe/Hinterrad = 13 x 35 Zähne.
- ****) Warnvorrichtung: Schnarre ungenügend; wird vom Motor übertönt.
- +) Dirmdämpfung: Luft-Ansaug durch Rahmen, mit Dämpfer aus Plastic.

Zu laut. - Darf 78 dB nicht überschreiten.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 5.7.63.

Die Typenprüfungskommission