

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Chrysler Corp., Detroit (USA) Marke: DE SOTO

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Custom S 13¹ Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1730 kg	915 kg	785 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 5-6 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) an vorderem linken Türpfosten

Achsenabstand: 3210 mm Spurweite: vorn 1470 mm hinten 1500 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,5 m rechts 13,7 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 7.60×15" 4 Ply hinten 7.60×15" 4 Ply

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 210 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock vorn, links

Hersteller des Motors: Chrysler Corp. Typ: S 13 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 87,311 mm Kolbenhub: 107,95 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3877 cm³ Bremsleistung: 112 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 19,749

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder (über Getriebewelle)

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Bosch (Einsätze) Abblendsystem: Duplo
Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter Scheinwerfer
Schlusslicht: 2²⁾ Stopplicht: 1, komb. Nummerbeleuchtung: 1, komb. (Mitte)
Winker: — System: — Lage: —
Blinker: 1 System: vorn: Scintilla, hinten: Original²⁾ Lage: vorn und hinten
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Zweiklanghorn mit Schalter

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine Hersteller: Chrysler Corp.
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1660 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1880 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5260 mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm
Anzahl Türen: 1

Bemerkungen: 1) Vor Motornummer eingeschlagen.

2) Abänderung durch Importeur.

Unterlegkeil muss stets in Griffnähe im Fahrersitz sein (Fluid-Drive-Getriebe).

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 6. 4. 49.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.