

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest.	MERCEDES-BENZ		L 3 2 3			1964	4'3 0 0-A
Merkmale "323" beidseitig auf Motorhaube sowie vor Chassis-Nr.-Hersteller-Plakette in Kabine							
rechts unter Sitz *)			Betriebsstoff		Diesel	Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells DAINLER-BENZ AG, Werk Mannheim (D)-Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Längsträger vor hinterem Vorderfederbock + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts hinten auf Kurbelgehäuse + auf Plakette							
Motor-Typ O M 312 - Reihenmotor, stehend, mit Vorkammer-System							
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse, mechanisch betätigt							
Zyl.-Inhalt 4'580 cm³		Anhängerbremse §)				Aussenmasse in mm *	
Takte 4		Getriebeart mech.vollsynchr. Seilw./Spill				Länge	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken nach Wunsch		Breite 2'250	
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang 5,9		Spur V. 1'905		Höhe 2'395	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 88,7		Spur H. 1'745		Radstand	
Anzahl Reifen 6		Differentialsperre		Wendekreis *)		Überhang H.	
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, mit Druckluftunterstützung, Innenbacken, auf alle Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder							
Gewichte		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
Leer m. Kab.		*)		Dimension 7.50-20 7.50-20		Länge	
Nutzlast		je nach Aufbau		Pneu-Tragk. 1'500 1'500		Breite	
Gesamtgew.				10 Ply		Höhe	
Fabrikgarant. 2'800		5'800		8'400		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 16'600				Anzahl Türen 2 (Kabine)		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke MERCEDES-BENZ		Brems-PS 100 DIN	
Bohrung		90		Hub 120		Steuer-PS 23,33	
Karosserie-Form geschlossene Halbfontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ HELIA	E1	4466	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	asymmetrisch		V= separat auf Kotflügel	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern			H= separat, Mitte Schlusslichtgehäuse	(orange)
Nebellampe				Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter			Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat		∅ 100	Rückblickspegel	2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ über Schlusslichter			Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links	kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht					
Elektr. Anlage	12	Volt			
Lärmmessung	82	dB bei	3'000 U/min	/ Warnvorrichtung=	98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen.

*) Modelle:	Radstand:	Länge:	Ueberh.H:	Spurkreis-∅:	Leergewichte:
I. 323 / 36	3'600 mm	5'670 mm	960 mm	12,4 m §)	V=1'870 H=1'100 T=2'970
42	4'200	6'340	1'030	14,0 §)	1'910 1'140 3'050
48	4'830	7'340	1'400	15,6 §)	1'910 1'205 3'115

§) Bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Mannheim, 10./11.7.63.
Zürich, 12.7.63.

Die Typenprüfungskommission