

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ	*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Lastwagen-Fahrgest.	MERCEDES - BENZ			L 328		1964	4'3 0 1-A	
Merkmale "328" beidseitig auf Motorhaube sowie vor Chassis-Nr.-Hersteller-Plakette rechts unter Sitz *)								
		Betriebsstoff			Diesel	Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells	DAIMLER-BENZ AG, Werk Mannheim(D)-Importeur Mercedes-Benz AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn a. Längsträger vor hinterem Vorderfederbock + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Kurbelgehäuse + auf Plakette							
Motor-Typ	OM 321 - Reihenmotor, stehend							
Lage des Motors	vorn Motorbremse Staudruck, mechanisch betätigt							
Zyl.-Inhalt	5'100 cm³	Anhängerbremse §)					Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchr.			Seilw./Spill		Länge	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken auf Wunsch		Breite 2'250		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 4,6		Spur V. 1'905		Höhe 2'410		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 76,9		Spur H. 1'745		Radstand		
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis *)		Überhang H.		
Fussbremse	hydraulisch, 2-Kreis, mit Druckluftunterstützung, Innenbacken, auf alle Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
Leer m. Kab.			*)	Dimension	8,25-20	8,25-20	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'780	1'780	Breite	
Gesamtgew.					12	Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	3'050	6'800	9'500		doppelt		Höhe seitlich.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	18'300			Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.	
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke	MERCEDES-BENZ		Brems-PS 110 DIN	
Bohrung	95			Hub	120		Steuer-PS 25,99	
Karosserie-Form	geschlossene Halbfrontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total	3		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ HELIA	FI 4466	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo,	asymmetrisch	V=	separat auf Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H=	separat, Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	∅ 100	Rückblickspegel	2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ über Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	82	dB bei 3'000 U/min	/ Warnvorrichtung =	98 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle:	Radstand:	Länge:	Ueberhang H.:	Sourkreis-∅:	Leergewichte:
L 328 / 36	3'600 mm	5'670 mm	960 mm	12,4 m §)	V= 1'955 H= 1'180 T= 3'135 kg
42	4'200	6'340	1'030	14,0 §)	1'970 1'195 3'165
48	4'830	7'340	1'400	15,7 §)	2'005 1'200 3'205

§) Bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Mannheim, 10./11.7.63.
Zürich, 12.7.63.

Die Typenprüfungskommission