

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	*)	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lastwagen-Fahrgest.	MERCEDES - BENZ	L 3 2 7		1964	4'3 0 2-A			
Merkmale "327" beidseitig auf Motorhaube sowie "340" vor Chassis-Nr.-Hersteller-Plakette in Kabine rechts unter Sitz *)								
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	6			
Hersteller des Fahrgestells	DAIMLER-BENZ AG, Werk Mannheim (D)-Importateur Mercedes-Benz AG, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn auf Längsträger vor hinterem Vorderfederbock + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts auf Kurbelgehäuse + auf Plakette							
Motor-Typ	O N 3 2 2							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse, mechanisch betätigt					
Zyl.-Inhalt	5'675 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse	§)					
Takte	4	Getriebeart	mech. vollsynchron. Sellw./Spill					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	5 **)	Zughaken	nach Wunsch			
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	6,8	Spur V.	1'930			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	78	Spur H.	1'790			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis		*)			
Fussbremse	hydraulisch, 1-Kreis, mit Druckluftunterstützung, Innenbacken, auf alle Räder ***)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder, (Ratschenbremse)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer m. Kab.			*)	Dimension	9.00-20	9.00-20	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	2'350	2'350	Breite	
Gesamtgew.					14 Ply		Höhe	
Fabrikgarant.	3'800	9'800	12'600		doppelt		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	21'000			Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H.	
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke	MERCEDES-BENZ		Brems-PS	126 DIN +)
Bohrung	97			Hub	128		Steuer-PS	28,9
Karosserie-Form	geschlossene Halbfrontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten	)		Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ HELLA	EL 4466	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo,	asymmetrisch	V= separat,	vor Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ in den	Scheinwerfern	H= separat,	Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ unter	Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	∅ 100	Rückblickspiegel	2/ beidseitig aussen
Stoplicht	2/ über	Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	86	dB bei	2'800 U/min / Warnvorrichtung = 99 dB	

## Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle:	Radstand:	Länge:	Ueberh.H.:	Spurkreis-∅:	Leergewichte:
L K 327 / 36	3'600 mm	5'705 mm	995 mm	13,1 m §)	V=2'255 H=1'675 T=3'930
L	42 4'200	6'340	1'030	14,7 §)	2'270 1'680 3'950
L	48 4'830	7'340	1'400	16,5 §)	2'250 1'785 4'035

\*\*Kraftübertragung: Auf Wunsch, Hinterachse mit doppelter Uebersetzung, n.Druckluftbetätigung.

\*\*\*Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fz. müssen mit einer 2-Kreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60)

Diese Karte ersetzt TS-4'302-A vom 12.7.63

Steuer-PS

§) Bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung

(21.2.64.)

Mannheim, 10./11.7.63.  
Zürich, 12.7.63.

Die Typenprüfungskommission