

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor *	F O R D (J)	1 2 1 0 (Allrad)	CH 4303 03

Hersteller	FORD MOTOR COMPANY / Japan
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "AC 3537" Fahrgestellnummer "UCB"
Herstellerplakette	links, seitlich am Getriebegehäuse
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Motorträger, über Vorderachse
Motorkennzeichen	"S 723" links, seitlich am Block, vor Oelmesstab (erhaben eingegossen)
Importeur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	-
Lenkung	mechanisch
Achsantrieb	Allrad, vorne ausschaltbar
Betriebsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw auf Hinterräder
	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw auf Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	SHIBAURA	Typ	S 723
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	Diesel	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	72,0	Hub	72,0
Hubraum	879	Steuer-PS	4,48
Leistung kW	11,9 DIN	bei min-1	2700
Md-max Nm	51,5	bei min-1	1800
Entstörung	-		
Schalldämpfer	1 Topf, 405x90x155		

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitsrahmen (FAT 1089/84) †	
Anzahl Türen	a.W. 2	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten -
Unterlegkeil	-	Rückspiegel †
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch. †
Treibstofftank	1/ Stahl, 18 Liter	
Warnvorrichtung	1/ Mixo CH 5 0102 03 oder andere homologierte	

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	315	360	675
Gewichtsverteilung	(Leergewicht mit Sicherheitsrahmen)		

Fabrikgarantie		
Reifengröße	5 - 12	8 - 16
Ply/bar	4 / 2,2	4 / 1,6
Tragkraft	350	950
für Vmax	30	30
Felgen	12x4 JA	16x5 JA

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		2640	Achsabstand	1400
Breite	1100-1250		Doppelachse	v h
Höhe	1820		Spurweite	v 880 - 1030
Überhang vorn	450		Spurweite	h 900 - 1050
Überhang hinten	790		Spurkreis ø	l 4500 r 4500
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	----

	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		3600
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		15,5 km/h
gemessen 16,0 km/h bei min-1	2800 Motor	565 Zapfwelle

119.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Traktor		
h2	31,17	80,0	76,0	2025	vorn	Marke und Typ	F O R D 1 2 1 0		
						Typenschein-Nr. CH	4303 03		
						Karosserie	-		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	675	Treibstoff	D
b=2,80 bei 2565 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1		Hubraum	879
b=4,20 bei 1890 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1		Steuer-PS	4,48
b=4,20 bei 1800 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1			
O	O+P					Gesamtgewicht			
S Bacharach = 4,00	Einspritzpumpe	Diesel Kiki							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Fahrzeugart : zur Immatrikulation als Motorkarren siehe TS CH 8303 03
- +) Reifenvarianten : vorn = 5.00 - 15 4PR, Tragkraft 730 (2,25), Vmax 30 km/h
6.00 - 16 4PR, 900 (2,00), 30 km/h
hinten = 11.2 - 24 4PR, 2360 (1,60), 40 km/h
13.6 - 16 4PR, 2900 (1,60), 40 km/h
- †) Ausrüstung : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
Die Standlicht/Blinkerkombination wird vorne oberhalb Abblendlicht an Motorhaube montiert (Sichtwinkel)

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Reglergehäuse/Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 25.09.1984
Schö/jak

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle