

§)

Fernlicht	2/ HELLA	El 4470	Fahrlichtungsanzeiger V= separat	6/ Blinker mit Kontrollampe (orange)
Abblendlicht	2/ Duplo,	asymmetrisch	seitlich vor Kabinentüren	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H= separat, Mitte Schlusslichtgehäuse	(orange)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ mechanisch	
Schlusslicht	2/ unter Stoplichtern		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)	
Rückstrahler	2/ separat	∅ 100	Rückblickspegel 2/ beidseitig aussen	
Stoplicht	2/ über Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser km/h	
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	84	dB bei 2'200 U/min	Warnvorrichtung= 99 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Modelle:	Radstand:	Länge:	Ueberhang H.:	Spurkreis-∅:	Leergewichte:
LS 338 / 32	3'200 mm	5'540 mm	995 mm	12,5 m§)	V=2'890 H=1'750 T=4'640 kg
LS 37	3'700	6'140	995	13,9 §)	3'080 1'760 4'840
LS 42	4'200	6'640	995	15,2 §)	3'150 1'900 5'050
LK 42	4'200	6'895	1'250	15,2 §)	3'000 1'750 4'750
L 44	4'400	7'210	1'365	15,8 §)	2'910 1'730 4'640
L 50	5'000	8'340	1'895	17,5 §)	2'910 1'780 4'690

**) Kraftübertragung: Auf Wunsch, Hinterachse mit doppelter Uebersetzung, schaltbar (Druckluft).

***) Betriebsbremse: Ab 1.1.64 immatrikulierte Fz. müssen mit einer 2-Kreisbremse ausgerüstet sein (BRB 21.10.60.).

§) Bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Mannheim, 10./11.7.65
Zürich, 12.7.63.

Die Typenprüfungskommission