

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke FIAT	Typ 600 / 8	Typenschein-Nummer CH 4310 20
ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 600" beidseitig auf Motorhaube "600/8" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette, Mitte über Lenkgehäuse			
Fahrgestellnummer eingeschlagen hinter rechtem Hinterachsstützen auf Getriebegehäuse Motorkennzeichen eingeschlagen "8045" links seitlich auf Motorblock unter Alternator Hersteller FIAT, Turin (I) Importeur BUCHER GUYER AG, Niederweningen			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder		MOTOR Bauart Reihe Takte 4	
Lenkung Mitte Lenkhilfe a. Wunsch: hydraulisch		Marke FIAT Treibstoff D	
Betriebsbremse mech., Aussenband, a. Ritzelwellen, 2 Pedale mit		Typ 8045	
Hilfsbremse) do. sep. Gestänge Verriegelung		Lage vorn Anz. Zyl. 4	
Stellbremse) Hebel m. Segment Anhängerbr.		Bohrung 100 Hub 110	
Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 2 x 4 = 8		Hubraum 3456 cm ³ Steuer-PS 17,6	
Diff. Sperre vorhanden Zughaken V + H Höchstgeschwind. *) km/h		Leist.-PS 60 (DIN) bei 2400 U/min	
KAROSSERIEFORM Traktor Anz. Türen		Kühlung Wasser	
Schiebedach		Lärm 84 dB (A) bei 2400 U/min	
Anz. Plätze: TOTAL 1 (1 Notsitz auf linkem Kotflügel)		Lärmdämpfung 1 Topf (a.W. Kamin) 735 x Ø 95 DGM-SA518	
ABMESSUNGEN Spurweite V 1320-2015/H=1300-2000 Spurkreis L 6,9 R 7,0		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Achsabstand 2090 / (/ /)		Leergewicht 810 1250 2060	
Aussenabmessungen Innenabmessungen		Nutzlast	
Länge 3410		Total 2060	
Breite 1720 (bei Spur H 1400)		Fabrik-Garantie 1750 2600	
Höhe 1625 (Rücklehne a. Kotfl.)		Reifen-Dimens. 7.50-16 6PR 12.4/11-32 4PR	
Ueberhang V 420		Tragkraft p. Achse 1060 (1,5) 2600 (1,3)	
H 900		Reifenvarianten: V=6.00-16 6PR 700(1,3)	
S		H=14.9/13-28 6PR 2860 (1,3) 14.9/13-30 6PR	
		12,4/11-36 6PR 2720 (1,3) [3490 (1,3)]	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E) in CR §)
 Markierlicht 2/A (E) a.Kotflügel Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ R (E) §) Rückstrahler 2 + 2/I (E) §)
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/links komb. Schildform Hochformat/~~Langformat~~
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen auf Wunsch
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ FIAT 600 /8
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 4310 20
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 2060 Treibstoff D
 PS 17.6
 Nutzlast _____ Hubraum 3456
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 600/8*704897

- *) Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle
Plombierung : 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube
 §) Höhe der Stand- und Schlusslichter technisch bedingt. Rückstrahleranordnung zulässig
 (Schreiben PA vom 7.10.70).

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 17.4.71

Die Prüfungskommission
 UA - Strassenverkehr
 Techn. Sektion