

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------|
| Traktor (Allrad) | Fabrikmarke FIAT | 600 DT 3/8 | Typenschein-Nummer CH 4310 29 |
|---------------------|---------------------|------------|----------------------------------|

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 600 DT 3" beidseitig auf Motorhaube
 "600 DT 3/8" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette, Mitte über Lenkgehäuse

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinter rechtem Hinterachsstützen auf Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "8045" seitlich links auf Motorblock unter Alternator
 Hersteller FIAT Turin (I) Importeur BUCHER GUYER AG, Niederweningen

| | |
|--|--|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u> Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>a. Wunsch hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>mech., Aussenband, a. Ritzelwellen, 2 Pedale mit</u> Hilfsbremse <u>do., sep. Gestänge</u> <u>Verriegelung</u> Stellbremse <u>Hebel mit Segment</u> Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2 x 4 = 8</u> Diff. Sperre <u>a. HR</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h | MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>8045</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u> Hubraum <u>3456</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,6</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2400</u> U/min Lärmdämpfung <u>1</u> Topf (a.W. Kamin) <u>735 x 0 95 DGM-SA 518</u> |
|--|--|

KAROSSERIEFORM Traktor Anz. Türen _____
 _____ Schiebedach _____
 Anz. Plätze: TOTAL 1 (1 Notsitz auf linkem Kotflügel)

ABMESSUNGEN Spurweite V 1405-1505/H=1300-2000
 Spurkreis L 9,5 R 9,5

Achsabstand 2120 / (____/____/____)

| | | |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | <u>Aussenabmessungen</u> | <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge | <u>3480</u> | _____ |
| Breite | <u>1780 (bei Spur 1420 V)</u> | _____ |
| Höhe | <u>1600 (Rücklehne a. Kotflügel)</u> | _____ |
| Ueberhang V | <u>440</u> | _____ |
| H | <u>920</u> | _____ |
| S | _____ | _____ |

GEWICHTE

| | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | <u>Vorn</u> | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht | <u>1170</u> | _____ | <u>1480</u> | <u>2650</u> |
| Nutzlast | _____ | _____ | _____ | _____ |
| Total | _____ | _____ | _____ | <u>2650</u> |
| Fabrik-Garantie | <u>3200</u> | _____ | <u>4000</u> | _____ |

Reifenvarianten: V= 9.5/9-24 8PR 2240 (2,4)
 H= 16.9/14-30 6PR 3810 (1,10)
14.9/13-28 6PR 2860 (1,3)

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E) in CR §)
 Markierlicht 2/ A (E) auf Kotflügel
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ R (E) §) Rückstrahler 2 + 2/ I (E) §)
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen a. Wunsch

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ FIAT 600 DT 3/8
 Typenschein-Nummer CH 4310 29
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 2650 Treibstoff D
 PS 17,6
 Nutzlast _____ Hubraum 3450
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 600 DT 3/8*712239

- *) Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung: 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.
 §) Höhe der Standlichter und Schlusslichter technisch bedingt. Rückstrahleranordnung zulässig (Schreiben PA vom 7.10.70).

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 27.3.72

Die Prüfungskommission