

Traktor (Allrad)	Fabrikmarke F I A T	600 DT 3/12	Typenschein-Nummer CH 4310 30
---------------------	------------------------	-------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "FIAT 600 DT 3" beidseitig auf Motorhaube
 "600 DT 3/12" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. und auf Hersteller-Plakette, Mitte über Lenkgehäuse

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinter rechtem Hinterachsstützen auf Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "8045" seitlich links auf Motorblock unter Alternator
 Hersteller F I A T Turin (I) Importeur BUCHER GUYER AG, Niederweningen

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u> Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>a. Wunsch hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>mech., Aussenband, a. Ritzelwellen, 2 Pedale</u> Hilfsbremse <u>do., sep. Gestänge</u> <u>mit Verriegelung</u> Stellbremse <u>Hebel mit Segment</u> Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>3 x 4 = 12</u> Diff. Sperre <u>a. HR Zughaken V + H</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>8045</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u> Hubraum <u>3456</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,6</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>2400</u> u/min Kühlung <u>Wasser</u>
--	--

KAROSSERIEFORM <u>Traktor</u> Anz. Türen _____ _____ Schiebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> (1 Notsitz auf linkem Kotflügel)	Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>2400</u> u/min Lärmdämpfung <u>1 Topf (a.W.Kamin)</u> <u>735 x Ø 95 DGM-SA 518</u>
---	---

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1405-1505</u> /H= <u>1300-2000</u>	Spurkreis L <u>9,5 R 9,5</u>			
Achsabstand	<u>2150</u> / (_____ / _____ / _____)				
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>			
Länge	<u>3510</u>				
Breite	<u>1780</u> (bei Spur <u>1420 V</u>)				
Höhe	<u>1600</u> (Rücklehne a. Kotfl.)				
Ueberhang V	<u>440</u>				
H	<u>920</u>				
S	_____				

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1170</u>	_____	<u>1480</u>	<u>2650</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	<u>2650</u>
Fabrik-Garantie	<u>3200</u>		<u>4000</u>	_____
Reifenvarianten:	V= <u>9.5/9-24 8PR 2240 (2,4)</u> H= <u>16.9/14-30 6PR 3870 (1,10)</u> <u>14.9/13-28 6PR 2860 (1,3)</u>			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/ CR (E) Standlicht 2/ A (E) in CR §)
 Markierlicht 2/ A (E) auf Kotflügel
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 92 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/ R (E) §) Rückstrahler 2 + 2/ I (E) §)
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links komb. Schildform Hochformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen a. Wunsch

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
 Marke & Typ FIAT 600 DT 3/12
 Typenschein-Nummer CH 4310 30
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 2650 Treibstoff D
 PS 17,6
 Nutzlast _____ Hubraum 3456
 Gesamtgew. _____ Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 600 DT 3/12*702954

- *) Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw. 650 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung: 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube.
 §) Höhe der Standlichter und Schlusslichter technisch bedingt. Rückstrahleranordnung zulässig (Schreiben PA vom 7.10.70).

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 27.3.72

Die Prüfungskommission