

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke F I A T	Typenschein-Nummer 1 0 0 0	CH 4310 31
--------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "1000" beidseitig auf Motorhaube sowie auf Hersteller-Plakette, bei Fahrersitz, über Lenkgehäuse
"1000" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer (befindet sich unterhalb Fahrgestell-Nummer)

Fahrgestellnummer eingeschlagen seitlich links, auf Kupplungsglocke
 Motorkennzeichen eingeschlagen "8065.02" seitlich vorne links am Motorblock
 Hersteller SOMECA FIAT, Puteaux (F) Importeur BOVHER-GUYER AG, Niederweningen

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>	Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., Sch., m. Gest., 2-Pedale m. Verriegelung</u>	Typ <u>8065.02</u>
Hilfsbremse <u>mech., Sch., wirkend</u> wirkend auf Antriebs-	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>
Stellbremse <u>auf Antriebswelle</u> welle	Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u>
Getriebeart <u>mechanisch, synchron.</u> Anz. Gänge <u>3 x 4</u>	Hubraum <u>5184</u> cm ³ Steuer-PS <u>26,39</u>
Diff. Sperre <u>mech. Zughaken</u> Steckbolzen Höchstgeschwind. <u>23 *</u> km/h	Leist.-PS <u>100</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min
	Kühlung <u>Wasser</u>

KAROSSERIEFORM <u>(1 Notsitz mit Geländer auf Kotflügel)</u> Anz. Türen _____	Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2400</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> ; vorn _____; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 580 x Ø 120</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1400-2000/H 1500-2000</u> Spurbreis L <u>8,80</u> R <u>8,70</u> Achsabstand <u>2485</u> / (/ /)	GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u> Leergewicht <u>1520</u> _____ <u>2260</u> <u>3780</u> Nutzlast _____ _____ _____ _____ Total <u>1520</u> _____ <u>2260</u> <u>3780</u> Fabrik-Garantie <u>2600</u> _____ <u>5000</u> _____ Reifen-Dimens. <u>7.50-20 6PR</u> <u>14-38 8PR</u> Tragkraft p. Achse <u>1840 (2,5)</u> <u>5520 (1,4)</u>														
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Aussenabmessungen</th> <th style="width: 50%;">Innenabmessungen</th> </tr> <tr> <td>Länge <u>3950</u></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Breite <u>2000-2500</u></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Höhe <u>2390</u></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V. <u>625</u></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>H <u>840</u></td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>S _____</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Aussenabmessungen	Innenabmessungen	Länge <u>3950</u>	_____	Breite <u>2000-2500</u>	_____	Höhe <u>2390</u>	_____	Ueberhang V. <u>625</u>	_____	H <u>840</u>	_____	S _____	_____	Gesamtzuggewicht _____ kg Anhängelast _____ kg inkl. 280 kg Zusatzgewicht /vorn Reifenvariante:hinten <u>15-34 8PR, 5520 (1,4)</u>
Aussenabmessungen	Innenabmessungen														
Länge <u>3950</u>	_____														
Breite <u>2000-2500</u>	_____														
Höhe <u>2390</u>	_____														
Ueberhang V. <u>625</u>	_____														
H <u>840</u>	_____														
S _____	_____														

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V
Fernlicht CR (E) Lichthupe _____
Abblendlicht CR (E) Standlicht 2/in CR + 2/A (E)
Markierlicht §) Nebellampen _____
Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A
Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
Schlusslicht R (E) Rückstrahler 4/ I (E)
Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/~~Langformat~~
Rückspiegel _____ Geschw. -Messer U/min
Richtungsblinker 4/ Anordnung II
Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten 2a (E)
Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
Unterlegekeil : 450 x 240 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor
Marke & Typ FIAT 1000
Typenschein-Nummer CH 4310 31
Karosserieform _____
Plätze : Total 2 (Vorn) _____
Leergewicht 3780 Treibstoff D
PS 26,39
Nutzlast _____ Hubraum 5184
Gesamtgew. 3780 Anhängelast _____
Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1000-956 052

*) Höchstgeschwindigkeit: 23 km/h bei 2400 U/min am Motor, resp. 668 U/min an Zapfwelle

Plombierung: 1 Plombe auf Vollastanschlag

§) Ausrüstung: Wenn Gesamtbreite 2100 mm übersteigt, sind zusätzliche Markierlichter erforderlich. Sind jeweils bei Einzelabnahme zu prüfen.

- Stoplichter auf Blinker müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Ort und Datum der Prüfung :

Niederweningen, 25.5.72

Die Prüfungskommission