

Art des Fahrzeuges Traktor	Fabrikmarke FIAT	Typenschein-Nummer 1 0 0 0 D T	CH 4310 32
--------------------------------------	----------------------------	--	-------------------

ERKENNUNGSMERKMALE **"1000 DT"** beidseitig auf Motorhaube sowie auf Hersteller-Plakette, bei Fahrersitz, über Lenkgehäuse
"1000 DT" als Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer (befindet sich unterhalb Fahrgestell-Nummer).

Fahrgestellnummer eingeschlagen **seitlich links, auf Kupplungsglocke**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"8065.02" seitlich vorne links am Motorblock**
 Hersteller **Someca FIAT, Puteaux (F)** Importeur **Bucher Guyer AG, Niederweningen**

FAHRGESTELL Anz. Achsen **2** Anz. Räder **4** Antrieb **Allrad ***
 Lenkung **Mitte** Lenkhilfe **hydraulisch**
 Betriebsbremse **mech., Sch., m. Gest., 2-Pedale m. Verriegelung**
 Hilfsbremse **mech., Sch., wirkend** [wirkend auf Antriebs-
 Stellbremse **auf Antriebswelle** [welle
 Getriebeart **mechanisch, synchron.** Anz. Gänge **3 x 4**
 Diff. Sperre **mech. Zughaken Steckbolzen** Höchstgeschwind. **25 **** km/h

MOTOR Bauart **Reihe** Takte **4**
 Marke **FIAT** Treibstoff **D**
 Typ **8065.02**
 Lage **vorn** Anz. Zyl. **6**
 Bohrung **100** Hub **110**
 Hubraum **5184** cm³ Steuer-PS **26,39**
 Leist.-PS **100** (DIN) bei **2400** U/min
 Kühlung **Wasser**
 Lärm **84** dB (A) bei **2500** U/min
 Lärmdämpfung **1 Topf 580 x Ø 120**

KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____
(1 Notsitz m. Geländer a. Kotflügel) Schiebedach _____
 Anz. Plätze : TOTAL **2** ; vorn _____ ; Mitte _____ hinten _____ ; Stehplätze _____

ABMESSUNGEN Spurweite V **1700** H **1500-2000**
 Spurbereich L **12,6R 12,8**
 Achsabstand **2530** / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3950</u>	_____
Breite	<u>2000-2500</u>	_____
Höhe	<u>2390</u>	_____
Ueberhang V	<u>580</u>	_____
H	<u>840</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1690</u>	_____	<u>2380</u>	<u>4070</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	_____
Total	<u>1690</u>	_____	<u>2380</u>	<u>4070</u>
Fabrik-Garantie	<u>4700</u>	_____	<u>5000</u>	_____
Reifen-Dimens.	<u>11.2/10-28 6PR</u>	_____	<u>16.9/14-38 8PR</u>	_____
Tragkraft p. Achse	<u>2360 (3,0)</u>	_____	<u>5300 (2,0)</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht		_____	_____
	Anhängelast		_____	kg

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe _____

Abblendlicht CR (E) Standlicht 2/in CR + 2/ A (E)

Markierlicht §) Nebellampen _____

Warnvorrichtung I/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 91 (dB) A

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht R (E) Rückstrahler 4/ I (E)

Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/ Langformat

Rückspiegel _____ Geschw.-Messler U/min

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn 1 (E) seittl. _____ hinten. 2a (E)

Warnblinkeranlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegekeil: 450 x 240 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ FIAT 1000 DT

Typenschein-Nummer CH 4310 32

Karosserieform _____

Plätze : Total 2 (Vorn) _____

Leergewicht 4070 Treibstoff D

PS 26,39

Nutzlast _____ Hubraum 5184

Gesamtgew. 4070 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1000 DT - 956 055

- *) Allrad: vorne ausschaltbar
 - **) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2500 U/min am Motor, resp. 668 U/min an der Zapfwelle
 - Plombierung: 1 Plombe auf Vollastanschlag
 - §) Ausrüstung: Wenn Gesamtbreite 2100 mm übersteigt, sind zusätzliche Markierlichter erforderlich. Sind jeweils bei Einzelabnahme zu prüfen.
- Stoplichter auf Blinker müssen ausser Betrieb gesetzt werden.

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 25.5.72

Die Prüfungskommission

CK