

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer
CH 4310 34

Art des Fahrzeuges Traktor Fabrikmarke F I A T 640 DT/. *)

ERKENNUNGSMERKMALE "640 DT/8" oder "640 DT/12" auf Hersteller-Plakette, Mitte über Lenkgetriebe, sowie vor Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten rechtem Hinterachsflansch auf Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "8045,02" links auf Block unter Alternator
 Hersteller F I A T Turin (I) Importeur BUCHER-GUYER, Niederweningen

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Allrad
 Lenkung Mitte Lenkhilfe hydraulisch
 Betriebsbremse mech., Aussenband auf Ritzelwellen, 2 Pedale
 Hilfsbremse ditto, Hebel mit mit Verriegelung
 Stellbremse sep. Gestänge Anhängerbr. -
 Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 2x4 od. 3x4 *
 Diff. Sperre mech. Zughaken V+H Höchstgeschwind. 26,1** km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
 Marke F I A T Treibstoff D
 Typ 8045.02
 Lage vorn Anz. Zyl. 4
 Bohrung 100 Hub 110
 Hubraum 3456 cm³ Steuer-PS 17,6
 Leist.-PS 64 (DIN) bei 2400 U/min
 Kühlung Wasser
 Lärm 82 dB (A) bei 2520 U/min
 Lärmdämpfung 1 Topf 500 x Ø 95
a.w. als Kamin

KAROSSERIEFORM Traktor Anz. Türen _____

 Schlebedach _____
 Anz. Plätze: TOTAL 1 + 2 Notsitze auf Kotflügel mit Galerie

ABMESSUNGEN Spurweite V 1420H 1420-2020
 Spurkreis L 10,1R 10,1
 Achsabstand DT/8= 2120 DT/12= 2150
 Aussenabmessungen Innenabmessungen
 Länge DT/8= 3520 DT/12= 3550
 Breite 1830 - 2420 _____
 Höhe 1740 _____
 Ueberhang V 500 _____
 H 900 _____
 S _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1180</u>	_____	<u>1420</u>	<u>2600</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	<u>-</u>
Total	<u>1180</u>	_____	<u>1420</u>	<u>2600</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>4350</u>
Reifen-Dimens.	<u>9.5/9-24 8PR</u>	<u>12,4/11-36 4PR</u>	<u>+</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1440 (1,5)</u>	<u>2130 (1,0)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

<u>AUSRÜSTUNG</u>	§)	Elektr. Anlage	12 v
Fernlicht	GR (E)	Lichthupe	-
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht	A (E)
Markierlicht		Nebellampen	-
Warnvorrichtung	1/ MARELLI IGM 3194 KA	Lautstärke	97 (dB) A
Scheibenwischer	-	Waschanlage	-
Schlusslicht	R (E)	Rückstrahler	2+2/ I (E)
Stoplicht	-	Rückfahrlampen	-
Kontroll-Nr. -Bel.	-	Schildform	Hochformat/Langformat
Rückspiegel	-	Geschw. -Messor	-
Richtungsblinker	4/		
Vorn	1 (E) seittl.	hinten	2a (E)
Warnblinkanlage	-	Arbeitslampen	-

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Traktor	
Marke & Typ	FIAT 640 DT/. *	
Typenschein-Nummer CH	4310 34	
Karosserieform		
Plätze : Total	1 + 2	(Vorn)
Leergewicht	2600	Treibstoff D
		PS 17.6
Nutzlast	-	Hubraum 3456
Gesamtgew.	2600	Anhängelast
		Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 640 DT/8 720601
640 DT/12 720494

- *) Modelle: 640 DT/8 = mit 8-Gang-Getriebe; 640 DT³/8 } mit verstärkter
640 DT/12 = 12-Gang-Getriebe; 640 DT³/12 } Vorderachse
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 26,1 km/h bei 2520 U/min am Motor bzw. 700 U/min an Zapfwelle
- §) Wenn Gesamtbreite grösser als 2100 mm; zusätzliche Markierlichter erforderlich
Standlichter: Original in Scheinwerfer werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt
- +) Reifenvarianten: V= 9,5/9-20 4 PR 1360 kg (1,3) H= 14.9/13-30 6 PR 3490 (1,3)
8,3/8-24 4 PR 1230 kg (1,5) 14.9/13-28 6 PR 3380 (1,3)
16.9/14-30 6 PR 3870 (1,1)
12.4/11-32 4 PR 2220 (1,0)

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 20.11.72

Die Prüfungskommission

ck

Traktor

F I A T

640 DT / .

CH 4310 34

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,7 km/h, M8 bzw. M12, iA 24,21, 82 dB/A

Nahfeld : 96,25 dB/A bei 2625 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,5 (45 %)
Beschleunigung Bacharach 4,5

1940-1941