

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	FIAT	480 / 6V	ZUSATZKARTE CH 4310 45

Hersteller FIAT S.p.A. Torino (I)
 Erkennungsmerkmale "480 / 6V" auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette Mitte, über Lenkstockgehäuse
 Fahrgestellnummer links, seitlich auf Kupplungsgehäuse (vom Importeur eingeschlagen)
 Motorkennzeichen "8035.." links, seitlich auf Motorblock unterhalb Alternator
 Hauptimporteur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Geprüftes Fahrzeug 480/ 6V*316086* Unveränderliche Zeichen im Typencode 480 6/V

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch, teilsynchronisiert
 Anzahl Gänge 2 x 3 Achsantrieb Hinterachse *)
 Betriebsbremse mechanisch, Aussenband auf Antriebswellen, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, Aussenband auf Antriebswellen

Feststellbremse dito Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

KAROSSERIE

Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel -
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel V+H
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 1 v. .. M .. h ..

MASS

innen aussen
 Länge 3080 Achsabstände 1885 / .. / ..
 Breite 1064 - 1646
 Höhe 1470 Spurweite v .. h ..
 Überhang s .. Spurweiten v 950 - 1050
 v 450 h 754 - 1336
 h 745 Spurbreite l 6500 r 6600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ..

MOTOR

Marke FIAT Typ 8035 ..
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 100 Hub 110
 Hubraum 2591 Steuer-P5 13,20
 Leistungs-P5 48 DIN bei U/min 2400

Lärm 81,5 dB/A bei U/min 2600
 Schalldämpfer 1 Topf 740 x Ø 110 mm, FIAT-DGM-SA-695
 Abgasprüfung Bacharach 2,0
 Entstörung -

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	680	960	1640
Nutzlast	-	-	-
Gesamtgewicht	680	960	1640
Fabrikgarantie	1500	2400	3900
Reifengrösse	5.00 - 15	9.5/9-28 **)	(Varianten
Ply / atü	4 / 2,7	4 / 1,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	840	1690	
für V max	30 km/h	30 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst -
 Garantierte Anhängelast ungebremst -
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast -
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 23,4 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 +) km/h

AUSRÜSTUNG

Fernlichter	-		
Zusatz-Fernlichter	-		
Abblendlichter	BOSCH K 21003		
Standlichter	BOSCH K 21003		
Nebellichter	-	Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	-	Rückfahrlicht	-
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s -	h 2+2/ (E)
Markierlichter	v -	s -	h -
Lichthupe	-	Kontroll-Nr. Bel.	-
Scheibenwischer	-		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/MARELLI IGM 3194 KA	(94) dB/A	
		() dB/A	
		() dB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Traktor</u>		
Marke und Typ	<u>F I A T</u>	<u>4 8 0 / 6 V</u>	
Typenscheinnummer	<u>CH 4310 45</u>		
Karosserie			
Plätze total	<u>1</u>	vorn	
Leergewicht	<u>1640</u>	Treibstoff	<u>D</u>
Nutzlast		Steuer-PS	<u>13,20</u>
Gesamtgewicht		Hubraum	<u>2591</u>

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Achsantrieb : mit Differentialsperre
- **) Reifenvarianten hinten : 11.2/10 - 28, 4 Ply, Tragkraft 1930 kg bei 1,2 bar, V/ max. 30 km/h
12.4/11 - 28, 4 Ply, Tragkraft 2150 kg bei 1,0 bar, V/max. 30 km/h
- +) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2600 U/min am Motor bzw. 710 U/min an der Zapfwelle

Eintrag im Fahrzeugausweis: 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Traktor

F I A T

480 / 6 V

CH 4310 45

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 24,0 km/h, M6, iA 22,07, 84 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2850 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,7 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 4,5

