

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	FIAT	780 DT / 1	CH 4310 70

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Torino (I)		
Erkennungsmerkmale	"780 DT/12/1" (12 Gänge) oder "780 DT/16/1" (16 Gänge) vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Spritzwand		
Fahrgestellnummer	hinten, rechts seitlich auf Differentialgehäuse der Hinterachse		
Motorkennzeichen	"8045.04" links, seitlich auf Motorblock vor Motornummer		
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen		
Geprüftes Fahrzeug	780 DT/12/1*864655*	Unveränderliche Zeichen im Typencode	780 DT/1

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2
Anzahl Räder	4
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
Getriebe	mech. teilsynchr., Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	4x3 oder 4x4
Betriebsbremse	Achsantrieb Allrad *
	hydraulisch, Scheiben, wirkend auf HR; Einzelrad-
	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Getriebewelle
	bzw. auf HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	FIAT	Typ	8045.04
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	103	Hub	110
Hubraum	3664	Steuer-PS	18,66
Leistungs-PS	57,3 kW	bei U/min	2440
	(78 DIN)		
Lärm (Nahfeld)	105	dB/A bei U/min	2600 **)
Schalldämpfer	1 Topf 675x120x100 mm (Kamin)		
Abgasprüfung	BOSCH-Sz.4,3 (45%), Bacharach 4,0		
Entstörung	-		

Karosserie	mit geschlossener Sicherheitskabine +)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	-
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	links + rechts
Unterlegkeil	-	Zugvorrichtung	Stecknagel v+h
Diebstahlsicherung	-		
Anzahl Plätze	t 1 v	M	h
Masse	innen	ausser	
Länge	3970	Achsabstand	2275
Breite	2050	Doppelachse	v h
Höhe	2600	Spurweite	v h
Überhang	s	Spurweite	v 1620 - 1700
	v		h 1490 - 2000
	h	Spurkreis	l 10950 r 11500
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1270	1990	3260
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	3000	4000	7000
Reifengrösse	11.2 R 28	16.9 R 34	(Varianten ++)
Ply / bar	6 / 1,8	6 / 1,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2230	4030	
für V max	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 km/h		
bei 2450 U/min am Motor bzw. 600 U/min an Zapfwelle			

Ausrüstung §)

Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	M	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter	Sl	(E)	
Richtungsblinker	v 1	(E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h 2+2/I (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer	1 Blatt		mit 2700 Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 024		
	oder andere gemäß Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angebaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T	7 8 0 D T / 1	
Typenscheinnummer	CH	4310 70	
Karosserie			
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	3260	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	18,66
Gesamtgewicht		Hubraum	3664

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb vorn ausschaltbar; Differentialsperre auf HA
- ***) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt V/max. 25 km/h = 86 dB/A
Nahfeldwert: gemessen 50 cm ab Haubenrand links, 1,2 m ab Boden
- +) Karosserie : O.E.C.D.-Prüfnummer der Sicherheitskabine: 00344
- ++) Reifenvarianten : vorn : 12.4 - 24, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2400 kg bei 1,7 bar, V/max. 30 km/h
hinten : 18.4 - 30, 6 PR, " " " 4240 " " 1,1 " "
13.6 - 38, 6 PR, " " " 3320 " " 1,6 " "
- §) Ausrüstung : die Anbringung der Beleuchtung ist technisch bedingt.
bei einer Gesamtbreite von über 2100 mm sind zusätzliche Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: An Vollastanschlagschraube (Code 101)

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 12.7.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F I A T

7 8 0 D T / 1

CH 4310 70

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 22.09.82. in Bern - Vn

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Geräuschmessung

: siehe Emissionskarte

Standmessung: 77,0 dB/A bei 1830 U/min.

