

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

FIAT

570 / .

*)

CH

4310 74

Hersteller

FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia

Erkennungsmerkmale

"570 / ." auf Hersteller-Plakette und
vor Fahrgestell- Nummer

Herstellerplakette

unterhalb Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich hinten auf Differentialgehäuse, hinter HA

Motorkennzeichen

"8035.04" vor Motornummer, links seitlich auf Block über Oelmesstab

Hauptimporteur

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

570/12*220038

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 4x2 / 4x3 / 4x4 Achsantrieb HR m. Diff.-Sp.
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Antriebs-
wellen bzw. Hinterräder
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf Getriebewelle
bzw. Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	FIAT	Typ	8035
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	103	Hub	110
Hubraum	2748	Steuer-PS	13,99
LeistungskW	43	bei U/min	2650
	PS	58 DIN	
Lärm-Nahfeld	99	dB/A bei U/min	2650 **)
Schalldämpfer	1 Topf, 675x110x94		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0 / BSZ 3,6 (Md, max 1300 U/min)		
Entstörung	-		

Karosserie

Traktor mit gepr. Sicherheitsrahmen +)

Anzahl Türen 2/ auf Wunsch Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel -
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 1 v _____ M _____ h _____
 Masse innen aussen
 Länge 3800 Achsabstand 2190 /
 Breite 1910-2410 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 2450 Spurweite v _____ h _____
 Ueberhang s _____ Spurweite v 1400 - 1900
 v _____ 500 h 1500 - 2000
 h _____ 1110 Spurkreis ø 7200 r 7400

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	895	1640	2535
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	3000	3500	6500
Reifengrösse	7.50 - 16	16.9 - 28	(Varianten ++)
Ply / bar	6 / 2,25	6 / 1,3	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1490	3680	
für V max	30	30	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25,0 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			24,8 km/h
bei 630 U/min an Zapfwelle bzw 2650 U/min am Motor			

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

85.

Ausrüstung	§)			
Femlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	Sl	(E)		
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	§)	s	h §)
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ mit Frontscheibe			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Marelli 13340 (e3)			oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T 570 / . *)		
Typenscheinnummer	CH	4310	74
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2535	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	13,99
Gesamtgewicht		Hubraum	2748

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typenbezeichnung : 570 / 8 = 8-Gang Getriebe
570 / 12 = 12-Gang Getriebe
570 / 16 = 16-Gang Getriebe
- ***) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 24,8 km/h, grösster Gang = 85,5 dB/A. Nahfeldmessung: links, 50 cm ab Auspufftopf
- +) Karosserie : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- ++) Reifenvarianten : vorn 6.00-16 6.00-19 hinten 14.9-30 16.9-30 12.4-36 13.6-36
6PR/3,0 6PR/3,0 6PR/1,4 6PR/1,3 6PR/1,7 6PR/1,6
1120 kg 1280 kg 3330 kg 3800 kg 2880 kg 3230 kg
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss-, Bremslichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

- Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 16.02.1979

Eidg. Typenprüfstelle