

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

FIAT

640 F / . *)

CH 4310 76

Hersteller

FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia

Erkennungsmerkmale

"640 F/." auf Hersteller-Plakette und
vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

unterhalb Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich hinten auf Differentialgehäuse; hinter HA

Motorkennzeichen

"8045.02" vor Motornummer, links seitlich auf Block über Oelmesstab

Hauptimporteur

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

640 F/8*481770

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände *)

Anzahl Gänge

4x2 bzw 4x3 Achsantrieb HR m. Diff.-Sp.

Betriebsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf Ritzelwellen
bzw Hinterräder

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf Ritzelwellen
bzw Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

Traktor mit gepr. Teleskop-Sicherheitsbügel

Anzahl Türen

-

Geschw. Messer

-

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1

v

M

h

Masse

innen

ausssen

Länge

3360

Achsabstand

1995

Breite

1460-1960

Doppelachse

v

h

Höhe

2650

Spurweite

v 1074

h 1014

Ueberhang

s

Spurweite

v 1074

- 1474

v

400

Spurweite

h 1014

- 1614

h

965

Spurkreis ø

l 6800

r 6800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FIAT

Typ

8045

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

100

Hub

110

Hubraum

3454

Steuer-PS

17,59

Leistungs-kW

47

bei U/min

2400

PS

64 DIN

Lärm-Nahfeld

99

dB/A bei U/min

2475 +)

Schalldämpfer

1 Topf, 735 x ø 95

Abgasprüfung

Bacharach 4,5 / BSZ 4,5 (45 %)

Entstörung

-

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

800

1175

1975

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

2600

3500

6100

Reifengrösse

6.00 - 16

13.6 - 28

(Varianten ++)

Ply / bar

6 / 3,0

6 / 1,6

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1120

2860

für V max

30

30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25,0

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25,0

km/h

bei 690 U/min an Zapfwelle bzw 2475 U/min am Motor

87.

Ausrüstung			
Fernlichter	CR	(E)	
Abblendlichter	CR	(E)	
Standlichter	A	(E)	in CR
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter			
Richtungsblinker	v	1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h 2+2/I (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		1/Marelli 13346 (E3)	
		oder andere geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T 640 F / . *)		
Typenscheinnummer	CH	4310 76	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1975	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	17,59
Gesamtgewicht		Hubraum	3454

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typenbezeichnung : 640 F / 8 = 8-Gang Getriebe
640 F / 12 = 12-Gang Getriebe (zusätzliche Untersetzung des Geländeganges)
- +) Geräuschemessung BAV : Vorbeifahrt, 25 km/h, grösster Gang = 82 dB/A / Mikrophon Nahfeld: 50cm ab Auspuffrohr, 45° nach innen
- ++) Reifenvarianten : hinten, 14.9-28 6PR, 3220 (1,4), 30 km/h / 12.4-36 6PR, 2880 (1,7), 30 km/h

Eintrag Fahrzeugausweis

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube

 Ort und Datum der Prüfung
 Niederweningen, 14.02.1979

Eidg. Typenprüfstelle