

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

FIAT

670 / . \*)

CH 4310 77

Hersteller

FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia

Erkennungsmerkmale

"670 / ." auf Hersteller-Plakette und  
vor Fahrgestell- Nummer

Herstellerplakette

unterhalb Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich hinten auf Differentialgehäuse, hinter HA

Motorkennzeichen

"8045.02" vor Motornummer, links seitlich auf Block über Oelmesstab

Hauptimporteur

BÜCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

670/12\*235028

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch + Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4x2 / 4x3 / 4x4 Achsantrieb HR m. Diff.-Sp.

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Antriebs-  
wellen bzw. Hinterräder

Hilfsbremse

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung  
mechanisch, Scheiben, wirkend auf Getriebewelle  
bzw. Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

## Motor

Marke

FIAT Typ 8045

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

100 Hub 110

Hubraum

3454 Steuer-PS 17,59

Leistungs-kW

50 bei U/min 2500

PS

68 DIN

Lärm-Nahfeld

100 dB/A bei U/min 2620 \*\*)

Schalldämpfer

1 Topf, 675x110x94

Abgasprüfung

Bacharach 4,0 / BSZ 3,8 (Md. max 1400 U/min)

Entstörung

## Karosserie

Traktor mit gepr. Sicherheitsrahmen +)

Anzahl Türen

2/ auf Wunsch Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

1 v M h

## Masse

innen aussen

Länge

3920 Achsabstand 2300 /

Breite

2000-2450 Doppelachse v h

Höhe

2460 Spurweite v h

Ueberhang

s Spurweite v 1400 - 1900

v 500 h 1500 - 2000

h 1120 Spurradius 7900 r 7700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht 950 1680 2610

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie 3000 4000 7000

Reifengrösse

7.50 - 16 16.9 - 30 (Varianten ++)

Ply / bar

6 / 2,25 6 / 1,3 vgl. Bemerkungen

Tragkraft

1490 3800 (kg)

für V max

30 30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25,0 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen 25,7 km/h

bei 640 U/min an Zapfwelle bzw 2620 U/min am Motor

88.

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	M	(E)		
Abblendlichter	M	(E)		
Standlichter	A	(E)		
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	Sl	(E)		
Richtungsblinker	v l	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	§)	s	h §)
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	1/ mit Frontscheibe			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ Marelli 13340 (a3)			oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T 670 / . *)		
Typenscheinnummer	CH	4310	77
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2610	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	17,59
Gesamtgewicht		Hubraum	3454

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Typenbezeichnung : 670 / 8 = 8-Gang Getriebe  
670 / 12 = 12-Gang Getriebe  
670 / 16 = 16-Gang Getriebe
- \*\*\*) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 25,7 km/h, grösster Gang = 85,5 dB/A. Nahfeldmessung: links, 50 cm ab Auspufftopf
- +) Karosserie : auf Wunsch mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
- ++) Reifenvarianten : vorn 6.50-20 7.50-18 hinten 18.4-30 12.4-36 13.6-36 13.6-38  
6PR/2,75 6PR/2,25 8PR/1,1 6PR/1,7 6PR/1,6 6PR/1,6  
1450 kg 1620 kg 4240 kg 2880 kg 3230 kg 3320 kg  
30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss-, Bremslichter sowie der Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fz.-Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

**Eintrag Fahrzeugausweis**

101 - 1 Plombe an Vollaastanschlagschraube

- Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Ort u. d. Datum der Prüfung

Niederweningen, 15.02.1979

Eidg. Typenprüfstelle