

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

FIAT

1180 DT / ..

**)

CH

4310 84

Hersteller

FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia

Erkennungsmerkmale

"1180 DT/.." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

links, seitlich am Längsträger, vor Kabine

Fahrgestellnummer

rechts, hinten seitlich am Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"8065 04" links, vorn seitlich am Block, vor Motornummer

Hauptimporteur

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

1180 DT/12*721793*

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

*)

Anzahl Gänge

*) Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf

Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse,

2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheibe, wirkend auf Getriebewelle

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Anzahl Türen

Traktor mit Sicherheitskabine OECD CSd 245/9-a

2

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

innen/links/rechts

Unterlegkeil

1/440x240x240mm

Zugvorrichtung

V+H=Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen

ausßen

4880

Achsabstand

2700 /

Länge

(1990-2690) 2180

Doppelachse

v

h

Breite

2900

Spurweite

v

1800

h

1720

Ueberhang

s

Spurweite

v

1800

-

2234

v

940

h

1520

-

2220

h

1240

Spurkreis ø

l

11900

r

12900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FIAT

Typ

8065 04

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

103

Hub

110

Hubraum

5496

Steuer-PS

27,99

Leistungs-kW

85 kW-DIN

bei U/min

2500

PS

Lärm

dB/A bei U/min

x)

Schalldämpfer

1 Topf 820x110x110 mm

Abgasprüfung

x)

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

2600

3200

5800

Nutzlast

(inkl. 400 kg Zusatzgewicht, vorn)

Gesamtgewicht

(10 Gewichte zu 40 kg)

Fabrikgarantie

4500

6000

7500

Reifen größe

14.9 - 28

18.4 R 38

(Varianten

+)

Ply / bar

6 / 1.0,

8 / 1.1

vgl. Bemer-

Tragkraft

2670

5090

kungen)

für V max

25

25

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2550 U/min am Motor bzw. 610/1130 U/min an der Zapfwelle

95.

Ausrüstung	§)
Femlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI T12 EE CH 5 1801 01 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T 1180 DT / .. *)		
Typenscheinnummer	CH	4310	84
Karosserie	Traktor mit Sicherheitskabine		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	5800	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	27,99
Gesamtgewicht		Hubraum	5496

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Angaben siehe Emissionskarte.

***) Typenbezeichnung : 1180 DT / 12 = 12-Gang-Getriebe.
1180 DT / 24 = 24-Gang-Getriebe.

+) Reifenvarianten : V= 13.6 - 28, 6 PR, 2710 kg (1,2), V-max. 25 km/h.
H= 16.9 R 38, 8 PR, 3720 kg (0,8), V-max. 25 km/h.

§) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

- darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.

Ort und Datum der Prüfung **Niederweningen, 30.9.80.**

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 40) Traktor Tracteur	B Fabrikmarke Marque de fabrication F I A T	C Typ Type 1180 DT / .. *)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 4310 84
---	---	--	--

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE).

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt ¹⁾ Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
8065 04	m12(4x3)	5,22	86,0	81,5 1875	
8065 04	m24(4x3x2)	5,22	86,0	81,5 1875	

*) Typ 1180 DT / 12 = 12-Gang/vitesses / 1180 DT / 24 = 24-Gang/vitesses
 Type

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp
Type du moteur : 8065 04

	O		min ⁻¹	P			O			min ⁻¹
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k=	bei/à		k=	bei/à		b=	1,6	bei/à	2375
	k=	"	"	k=	"	"	b=	3,8	"	1750
	k=	"	"	k=	"	"	b=	2,4	"	1250
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k=	bei/à	min ⁻¹	k=	bei/à	min ⁻¹	b=	bei/à		min ⁻¹
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	"

BACHARACH = 4,0

- 1) Angaben "von bis" (55,0-67,5) enthalten Ausrüstungskombinationen von Vergasern, Zündanlagen, Achsen und Reifen.
Indications "de la" (55,0-67,5) contiennent les variantes d'équipements d'allumages, de carburateurs, d'essieux et de pneus.
- x) In der Messung des 4-Gang-Getriebes eingeschlossen / inclus dans la mesure de la boîte à 4 vitesses.

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 30.09.80. (28.10.80)

EIDG. TYPENPRUEFSTELLE / SERVICE FEDERAL D'HOMOLOGATION