

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschleife-Nummer
Traktor	FIAT	1280 DT / .. *)	CH 4310 89

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette --- vor Fahrgestellnummer "1280 DT/.."
Herstellerplakette	links, seitlich am Längsträger, vor Kabine
Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Getriebegehäuse
Motorzeichen	"8065.24" links, vorn seitlich am Motorblock, vor Motornummer
Hauptimporteur	BÜCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Geprüftes Fahrzeug	1280 DT/12*760193*

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hyarostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	12 od. 24 Achsantrieb Allrad;V=ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Celbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Getriebevelle
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	
Marke	FIAT Typ 8065.24
Bauart	Reihe Takte 4 (Turbo)
Treibstoff	D Lage vorn
Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 6
Bohrung	103 Hub 110
Hubraum	5496 Steuer-PS 27,99
Leistungs-kW	92 DIN bei U/min 2500
Lärm-Standmessung	78 dB(A) bei U/min 1875
Schalldämpfer	1 Topf 820x110x110 mm FIAT DGM SA 946
Abgasprüfung	Bacharach = 5,5
Entstörung	---

Karosserie	
Traktor mit Sicherheitskabine: OECD CSD 0410/9-a/c	
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten	v --- h ---
Unterlegkeil	1/500x340x190 mm Rückspiegel 2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---
Anzahl Plätze	t 1 v --- M --- h ---
Maße	
innen aussen	
Länge	4850 Achsabstand 2672 /
Breite	(1990-2690) 2200 Doppelachse v --- h ---
Höhe	3000 Spurweite v 1900 h 1720
Ueberhang	v 920 Spurweite v 1800 - 2234
	h 1258 h 1520 - 2220
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	--- Spurbreis Ø l 12800 r 12800

Gewichte		
vorn 2850	hinten 3450	total 6300
Leergewicht	(inkl. 400 kg Zusatzgewicht vorn)	
Nutzlast	(10 Gewichte zu 40 kg)	
Gesamtgewicht	8500	
Fabrikgarantie	4500	7500
Reifengröße	14.9 R 28	18.4 R 38
Pty / bar	6 / 1.4	8 / 1.4
Tragkraft	3220	5430
für V max	30	30
Felgen	W13x28	W15x38
	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst		
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25	km/h
gemessen 25 km/h bei U/min 2600	Motor 620/1060	Zapfwelle

100.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E) = 2+2
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warmvorrichtungen	SEIMA SHF 10 e2/843 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T	1280 DT / ..	*)
Typenscheinnummer	CH	4310 89	
Karosserie	Traktor mit Sicherheitskabine		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	6300	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	27,99
Gesamtgewicht		Hubraum	5496

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Typenbezeichnung : 1280 DT / 12 = 12-Gang-Getriebe.
1280 DT / 24 = 24-Gang-Getriebe.
- +) Reifenvarianten : V= 14.9 R 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h.
H= 23.1/18-34,8 PR, 6460 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Abblend-, Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
400 - Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer Breite bis 2500 mm verkehren.