

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	F I A T	6 6 6	CH 4310 95

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette --- vor Fahrgestellnummer "666/L/12" (12-Gang) oder "666/L/20" (20-Gang)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenblech
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse
Motor Kennzeichen	"8045.02" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Oelmesstab
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Geprüftes Fahrzeug	666/L/12 390012

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	FIAT
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe		Bauart	Reihe	Typ
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände		Treibstoff	D	Takte
Anzahl Gänge	12 od. 20	Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung		Bohrung	100	Lage
Hilfsbremse	auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel mit Segment		Hubraum	3454	Anzahl Zylinder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse		Leistungs-kW	50 DIN	Hub
Dauerbremse	---		Lärm-Standmessung	76	Steuer-PS
2-Kreis-Kontrolle	---		Schalldämpfer	1 Topf 675x110x94 mm	bei U/min
				FIAT DGM SA 748	dBA bei U/min
				Bacharach = 4,0	1875
				Abgasprüfung	---
				Entstörung	---

Karosserie *)	Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-815/82			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---	
Sicherheitsgurten	v ---	h	---	
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	2/beidseitig	
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3750	Achsabstand	2305
Breite	(1728-2328)	1840	Doppelachse	v --- h ---
Höhe		2405	Spurweite	v 1410 h 1500
Überhang	v	460	Spurweite	v 1400 - 1900
	h	985		h 1300 - 1900
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---	Spurkreis Ø	l 7700	r 7900
Gewichte	vorn	hinten	total	
Leergewicht	985	1825	2810	
Nutzlast	---			
Gesamtgewicht	2810			
Fabrikgarantie	3000	3500	4500	
Reifengröße	7.50-18	13.6 R 36	+)	
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 1,5		
Tragkraft	1620	3230		
für V max	30	30		
Felgen	5.50Fx18	W12x36		
		mech. Getriebe	autom. Getriebe	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst				
Garantiertes Gesamtzuggewicht				
Geprüfte Anhängelast				
Garantierte Dachlast				
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25		km/h	
gemessen	25	km/h bei U/min	2580	Motor 630/1070 Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v §) _____ s _____ h §)
Nebeschlusslichter	_____
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	_____
Scheibenwischer	1/ Blatt
Warnvorrichtungen	MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01 mit/ohne Waschanlage oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T 6 6 6		
Typenscheinnummer	CH	4 3 1 0 9 5	
Karosserie	_____		
Plätze	total	1	vorn _____
Leergewicht	2810	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	17,59
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	3454

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *) Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : V= 7.50 - 16, 6 PR, 1490 kg (2,5), V-max. 30 km/h.
H= 16.9 R 30, 6 PR, 3800 kg (1,2), V-max. 30 km/h.
18.4 - 30, 6 PR, 4240 kg (1,1), V-max. 30 km/h.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.

Bei Fahrzeugbreite über 1940 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.