

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	F I A T	7 6 6	CH 4310 97

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette --- vor Fahrgestellnummer "766/L/12" (12-Gang) oder "766/L/20" (20-Gang)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Getriebegehäuse, vor Handbremse
Motorkennzeichen	"8045.C4" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, vor Celmestab
Hauptimporteur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Geprüftes Fahrzeug	766/L/12 650013

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	12 od. 20 Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf Antriebswellen der Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	auf Gestänge der Betriebsbremse wirkend, Hebel mit Segment
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

<b>Motor</b>			
Marke	FIAT	Typ	8045.C4
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	103	Hub	110
Hubraum	3664	Steuer-PS	18,66
Leistungs-kW	57,4 DIN	bei U/min	2440
Lärm-Standmessung	78,5	dB/A bei U/min	1830
Schalldämpfer	1 Topf 675x110x94 mm		
	FIAT DGM SA 748		
Abgasprüfung	Bacharach = 4,0		
Entstörung	---		

<b>Karosserie</b> *)	Traktor mit Sicherheitskabine: FAT-815/82			
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---	
Sicherheitsgurten	v ---	h	---	
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	2/beidseitig	
Diebstahlsicherung	---			
Anzahl Plätze	t 1 v ---	M	---	h ---
<b>Masse</b>	innen	aussen		
Länge		3800	Achsabstand	2305 /
Breite	(1770-2470)	1840	Doppelachse	v --- h ---
Höhe		2430	Spurweite	v 1400 h 1500
Ueberhang	v ---	440	Spurweite	v 1400 - 1900
	h ---	1055		h 1300 - 2000
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	---	Spurkreis Ø	l 7500	r 7500

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	995	1855	2850
Nutzlast			---
Gesamtgewicht			2850
Fabrikgarantie	3000	3500	4500
Reifengröße	7.50 - 18	13.6 R 36	
Ply / bar	6 / 2,5	6 / 1,5	
Tragkraft	1620	3230	
für V max	30	30	
Felgen	5.50Fx18	W11x36	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25	km/h
gemessen 25 km/h bei U/min 2525	Motor	615/1050	Zapfwelle

108.

**Ausrüstung**

Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	Sl	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2= I	(E)
Markierlichter	v §)		s	h §)	
Nebelschlusslichter					
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---				
Scheibenwischer	1/ Blatt				
Warnvorrichtungen	MARELLI T 12 EE CH 5 1801 01 oder andere homologierte Modelle				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T 7 6 6		
Typenscheinnummer	CH	4310	97
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2850	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	18,66
Gesamtgewicht		Hubraum	3664

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis** (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \* ) Karosserie : Auf Wunsch mit Sicherheitsrahmen, teilweiser oder ganz geschlossener Kabine erhältlich. BAV-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- + ) Reifenvarianten : V= 7.50 - 20, 6 PR, 1750 kg (2,5), V-max. 30 km/h.  
H= 13.6 R 38, 6 PR, 3320 kg (1,5), V-max. 30 km/h.  
16.9 R 34, 8 PR, 4760 kg (1,6), V-max. 30 km/h.
- § ) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stopplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 1920 mm (seitl. Abstand der Stand- und Schlusslichter) sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.