

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	55-90 (30 km/h)	CH 4311 05

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	"55-90/12" (12-Gang) od. "55-90/20" (20-Gang) od. "55-90/I" (12-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer:	"55-90/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Motorzeichen	"8035,06" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell	
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4
Federung	---
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Achsantrieb	auf die Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor			
Marke	FIAT	Typ	8035,06
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	100	Hub	115
Hubraum	2708	Steuer-PS	13,79
Leistung kW	40,4 DIN	bei min-1	2500
Md-max. Nm	175	bei min-1	1400
Entstörung	---		
Schalldämpfer	1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm		
	"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"		

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSD 0790 §)	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten
Unterlegkeil	---	Rückspiegel
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.
Treibstofftank	1/93 lt. / Stahlblech	
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2052	oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1120	1800	2920
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn)		---
			2920
Fabrikgarantie	3000	3000	5000
Reifengrösse	7.50 - 16	14.9 R 28	
Ply/bar	6 / 2,5	-- / 1,4	
Tragkraft	1490	3220	
für Vmax	30	30	
Felgen	5.50 F 16	13 x 28	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3850	Achsabstand	2230
Breite	(1940-2320)	1940	Doppelachse	v
Höhe		2600	Spurweite	v 1410 - 1910
Überhang vorn		530	Spurweite	h 1500 - 2000
Überhang hinten		1090	Spurkreis ø	l 7800 r 7800
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	17000 kg		
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	29,8 km/h		km/h
gemessen	30,0 km/h bei min-1	2700 Motor	670/1140 Zapfwelle

115.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m12	26,62	84,0	76,0	1875	ac)	Traktor		
m20	26,62	x	76,0	1875	ac)	Marke und Typ	FIAT 55-90	
						Typenschein-Nr. CH	4311 05	
						Karosserie		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn	
b = 4,10 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1		
b = 4,00 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Leergewicht	2920
b = 3,70 bei 1400 min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1	Nutzlast	---
O	O+P						Gesamtgewicht	
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BQSCH					Treibstoff	D
							Hubraum	2708
							Steuer-PS	13,79

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden.
- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- + ) Reifenvarianten : V= 6.00 - 16, 6 PR, 1350 kg (4,3), V-max. 30 km/h  
H= 16.9 R 28, 6 PR, 3680 kg (1,2), V-max. 30 km/h  
14.9 R 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h  
12.4 R 36, 6 PR, 2880 kg (1,6), V-max. 30 km/h
- ) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 03.09.84.  
Schö/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

*guy*  
Form 14.11.83-241884