

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	55-90 (25 km/h)	CH 4311 06

Hersteller FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia  
 Erkennungsmerkmale "55-90/12/L" (12-Gang) od. "55-90/20/L" (20-gang) od. "55-90/1L" (12-Gang-Wendegetriebe)  
 Fahrgestellnummer "55-90/..\*.....\*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)  
 Herstellerplakette unterhalb Armaturen Brett  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse  
 Motorkennzeichen "8035.06" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab  
 Importeur BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell 2 / 4  
 Anzahl Achsen/Reifen ---  
 Federung ---  
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe  
 Achsantrieb auf die Hinterräder  
 Betriebsbremse hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.  
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse ---  
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor	FIAT	Typ	8035.06
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	100	Hub	115
Bohrung	2708	Steuer-PS	13,79
Hubraum	40,4 DIN	bei min-1	2500
Leistung kW	175	bei min-1	1400
Md-max, Nm	---		
Entstörung	1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm		
Schalldämpfer	"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"		

Karosserie/Ausrüstung mit Sicherheitskabine OECD-Nr. = GSD 0790 §)  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---  
 Sicherheitsgurten vorn --- hinten ---  
 Unterlegkeil --- Rückspiegel 2/beidseitig  
 Diebstahlsicherung --- Scheibenwisch. 1  
 Treibstofftank 1/93 lt. / Stahlblech  
 Warnvorrichtung MARELLI CH 2052 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Laergewicht	1120	1800	2920
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn)		---
			2920
			5000
Fabrikgarantie	3000	3000	
Reifengröße	7.50 - 16	14.9 R 28	
Ply/bar	6 / 2,5	--- / 1,4	
Tragkraft	1490	3220	
für Vmax	30	30	
Felgen	5.50 F 16	13 x 28	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h	
Masse	innen	ausßen			
Länge		3850	Achsabstand	2230	
Breite	(1940-2320) 1940		Doppelachse	v	h
Höhe	2600		Spurweite	v	1410 - 1910
Überhang vorn	530		Spurweite	h	1500 - 2000
Überhang hinten	1090		Spurkreis Ø	l	7800 r 7800
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---	

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mach. Getriebe	autom. Getriebe
	17000 kg	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,5 km/h	km/h
gemessen 25,0 km/h bei min-1	2700 Motor	670/1140 Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)	
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Fahrzeugart			
m12	26,62	84,0	76,0	1875	ac)		Traktor			
m20	26,62	x	76,0	1875	ac)		FIAT 55-90			
							Typenschein-Nr. CH	4311 06		
							Karosserie			
F	G	H	J		R					
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Plätze	Total	1	vorn
b = 4,10 bei 2375 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	min-1		Leergewicht	2920	Treibstoff	D
b = 4,00 bei 1750 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	min-1		Nutzlast	---	Hubraum	2708
b = 3,70 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1	min-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS	13,79
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	BQSCH								

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden.  
: Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- + ) Reifenvarianten : V= 6.00 - 16, 6 PR, 1350 kg (4,3), V-max. 30 km/h  
H= 16.9 R 28, 6 PR, 3680 kg (1,2), V-max. 30 km/h  
14.9 R 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h  
12.4 R 36, 6 PR, 2880 kg (1,6), V-max. 30 km/h
- } Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.