

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	FIAT	55-90 DT (30 km/h)	CH 4311 07

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	"55-90 DT/12" (12-Gang) od. "55-90 DT/20" (20-Gang) od. "55-90 DT/I" (12-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer	"55-90 DT/..*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Motorkennzeichen	"8035.06" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	FIAT	Typ	8035.06
Federung	---	Bauart	Reihe	Takte	4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	vorn
Achsantrieb	Allrad; V-ausschaltbar	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.	Bohrung	100	Hub	115
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR	Hubraum	2708	Steuer-PS	13,79
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	40,4 DIN	bei min-1	2500
Dauerbremse	---	Md-max. Nm	175	bei min-1	1400
2-Kreis-Kontrolle	---	Entstörung	---	Schalldämpfer	1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm "FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0790 §)		Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---	1340	1780	3120
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---	Gewichtsverteilung (mit 122 kg Ballast vorn)		
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	2/beidseitig	3120		
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	1	5000		
Treibstofftank	1/93 lt. / Stahlblech		Fabrikgarantie	3000	3000	6000
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2052 oder andere homologierte		Reifengrösse	11.2 R 20	14.9 R 28	25.1 R 28
Anzahl Plätze	T 1 v _____	M _____	Ply/bar	8 / 1,6	--- / 1,4	---
Masse	innen	ausen	Tragkraft	2330	3220	---
Länge	---	3850	für Vmax	30	30	---
Breite	(1940-2320)	1940	Felgen	9 x 20	13 x 28	---
Höhe	---	2600	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		autom. Getriebe
Überhang vorn	---	520	Garantiertes Gesamtzuggewicht	18000 kg		---
Überhang hinten	---	1100	Geprüfte Anhängelast	---		---
Bodenfreiheit	leer	---	Garantierte Dachlast	---		---
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	29,8 km/h		km/h
			gemessen	30,0 km/h bei min-1	2700 Motor	670/1140 Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart			
m12	26,62	84,0	76,0	1875	ac)	Traktor			
m20	26,62	x	76,0	1875	ac)	Marke und Typ	FIAT 55-90 DT		
						Typenschein-Nr. CH	4311 07		
						Karosserie			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	3120	Treibstoff	D
b = 4,10 bei 2375 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Nutzlast	---	Hubraum	2708
b = 4,00 bei 1750 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Gesamtgewicht		Steuer-PS	13,79
b = 3,70 bei 1400 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1					
O	O + P								
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seittl. Abstand der Standlichter angepasst werden.

- §) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

- +) Reifenvarianten : V= 12.4 R 20, , 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h  
9.5 R 24, 8 PR, 2220 kg (2,7), V-max. 30 km/h  
11.2 R 24, 6 PR, 2090 kg (1,7), V-max. 30 km/h  
H= 16.9 R 28, 6 PR, 3680 kg (1,2), V-max. 30 km/h  
14.9 R 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h  
12.4 R 36, 6 PR, 2880 kg (1,6), V-max. 30 km/h

) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung  
) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaastanschlagschraube.

*By*