

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	F I A T	55 - 90 DT (25 km/h)	CH 43 11 08

Hersteller	FIAT TRATTORI S.p.A., Modena / Italia
Erkennungsmerkmale	"55-90 DT/12/L"(12-Gang)od. "55-90 DT/20/L"(20-Gang)od. "55-90 DT/IL"(12-Gang-Wendegetriebe)
Fahrgestellnummer	"55-90 DT/...*.....*" (Erkennungsmerkmal bei Fahrgestell-Nr. eingeschlagen)
Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Kupplungsgehäuse
Motorzeichen	"8035,06" vor Motornummer, links seitlich am Motorblock, über Oelmesstab
Importeur	BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederwenningen

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	---
Federung	---
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Achsantrieb	Allrad; V-ausschaltbar
Betriebsbremse	hydraulisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung.
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen der HR
Faststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	---

Motor	FIAT	Typ	8035.06
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	D	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Kühlung	100	Hub	115
Bohrung	2708	Steuer-PS	13,79
Hubraum	40,4 DIN	bei min-1	2500
Leistung kW	175	bei min-1	1400
Md-max. Nm	---		
Entstörung	1 Topf (Kamin) 675 x 90 x 90 mm		
Schalldämpfer	"FIAT DGM-SA 1057" od. "FIAT DGM-SA-748"		

Karosserie/Ausrüstung	mit Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 0790 \$)		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	---
Sicherheitsgurten vorn	---	hinten	---
Unterlegkeil	---	Rückspiegel	2/beidseitig
Diebstahlsicherung	---	Scheibenwisch.	1
Treibstofftank	1/ 93 lt. / Stahlblech		
Warnvorrichtung	MARELLI CH 2052 oder andere homologierte		

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	1340	1780	3120
Gewichtsverteilung	(mit 122 kg Ballast vorn)		---
			3120
Fabrikgarantie	3000	3000	5000
Reifengröße	11,2 R 20	14,9 R 28	+
Ply/bar	8 / 1,6	--- / 1,4	
Tragkraft	2330	3220	
für Vmax	30	30	
Felgen	9 x 20	13 x 28	

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h		
Masse	innen	aussen				
Länge		3850	Achsabstand	2230		
Breite	(1940-2320)	1940	Doppelachse	v	h	
Höhe		2600	Spurweite	v	1540	1940
Überhang vorn		520	Spurweite	h	1500	2000
Überhang hinten		1100	Spurkreis ø	l	10200	r 10100
Bodenfreiheit	leer	---	beladen	---		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
	18000 kg	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		
Geprüfte Anhängelast		
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	24,5 km/h	km/h
gemessen 25,0 km/h bei min-1	2700 Motor	670/1140 Zapfwelle

118.

Gerüschemissionen Getriebe	i-A	Vorbeifahrt dB/A	Standmessung dB/A min-1	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis				(Code)
m12	26,62	84,0	76,0 1875	ac)	Fahrzeugart	<u>Traktor</u>			
m20	26,62	x	76,0 1875	ac)	Marke und Typ	<u>FIAT 55-90 DT</u>			
					Typenschein-Nr. CH	<u>4311 08</u>			
					Karosserie	_____			
F	G	H	J	R	Plätze	Total	<u>1</u>	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>3120</u>		Treibstoff	<u>D</u>
b = 4,10 bei 2375 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Nutzlast	<u>---</u>		Hubraum
b = 4,00 bei 1750 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1	Gesamtgewicht	<u>---</u>		<u>2708</u>
b = 3,70 bei 1400 min-1	k =	bei	min-1 k =	bei	min-1				Steuer-PS
O	O+P								<u>13,79</u>
S Bachrach = 3,0	Einspritzpumpe BOSCH								

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- §) Ausrüstung : Bei Fahrzeugbreite über 2060 mm muss der seitl. Abstand der Standlichter angepasst werden.  
: Höhe der Stand-, Schluss- und Stoplichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt.  
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- +) Reifenvarianten : V= 12.4 R 20, , 2680 kg (1,6), V-max. 30 km/h  
9.5 R 24, 8 PR, 2220 kg (2,7), V-max. 30 km/h  
11,2 R 24 6 PR, 2090 kg (1,7), V-max. 30 km/h  
H= 16.9 R 28, 6 PR, 3680 kg (1,2), V-max. 30 km/h  
14.9 R 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h  
12.4 R 36, 6 PR, 2880 kg (1,6), V-max. 30 km/h
- ) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung  
) mit Art. 13 Abs. 1 (BAV) zulässig

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.